


Monitor 55 q-line 24/7 4k	
Codice	CK438911
EAN	8721038101737
Marca	PHILIPS
Part number	55BDL4050Q
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	20.3
Volume (cm ³)	152523
<p>Massima efficienza: display versatile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Luminosità di 500 cd/m² Con una luminosità di 500 cd/m² per una migliore visibilità, il display Philips Signage 4050 è progettato per essere utilizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è quindi un'ottima scelta per gli hub di viaggio e di trasporto, i centri di vendita al dettaglio, i punti di ristoro e altro ancora. È inoltre incluso il FailOver, che consente al display di passare automaticamente da ingressi primari a secondari in caso di interruzioni di corrente. Facile montaggio in orizzontale o verticale. Installazione in verticale o orizzontale, con varianti di dimensioni per adattarsi a una vasta gamma di scopi di installazione in diversi ambienti e settori. Affidabilità comprovata. Non è necessario un lettore multimediale esterno. Esperienza utente intuitiva, testata e collaudata, con un SoC Android 10 professionale integrato per una facile integrazione di app e soluzioni, senza bisogno di un lettore multimediale esterno. Controllo da remoto con Philips PPDS Wave Gestione del display e dei contenuti da remoto con Philips PPDS Wave Controller, un ecosistema evolutivo progettato per favorire l'efficienza in termini di tempo, energia e costi. Applicazioni software di supporto per la visione interattiva dalla nostra rete di partner collaudati sul PPDS ProStore. Philips ScreenShare opzionale Integra il software di presentazione Philips ScreenShare, completamente sicuro e conforme al GDPR, per una condivisione dei contenuti istantanea e pratica, con qualsiasi dispositivo, su qualsiasi rete e senza hardware aggiuntivi. Sostenibilità e risparmio</p>	

energetico. Sostenibilità e risparmio energetico, da funzioni innovative a materiali più ecosostenibili per prodotti e confezioni. Modulo opzionale CRD22 per una connessione Wi-Fi semplice. Con un'ampia gamma di opzioni di ingresso per un facile controllo dei contenuti, basta aggiungere un modulo CRD22 per aumentare la potenza del Wi-Fi.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	54,6"

DIMENSIONI

Altezza	71,26 cm
Larghezza	124,18 cm
Peso	17,2 Kg
Profondità	6,36 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	0 Hz
Frequenza Ottimale	0 Hz
Luminosità	500 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollici)	54,6 "
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	VA
Tempo di risposta	8 ms

Contrasto dinamico	500000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Cavo RS232 a margherita • Logo Philips (x1) • Cavo di alimentazione CA • Copertura interruttore CA • Guida rapida • Telecomando e batterie AAA • Cavo RS232 • Coperchio USB e viti
Posizionamento	Indoor
Orientazione	Orizzontale/Verticale
Classe efficienza energetica	E
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte USB	3
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si