


Videoproiettore xga (1024x768) 4.800 ansi lumen ACER P1258I MR.JYF11.001	
--	--

Codice	CK443297
EAN	4711474478535
Marca	ACER
Part number	MR.JYF11.001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.38
Volume (cm ³)	22327.8

Rapporto di zoom 1,3X

Dotato di un obiettivo con zoom ottico 1,3x, il proiettore offre agli utenti la flessibilità di selezionare il punto di installazione ottimale all'interno di un intervallo di distanza di proiezione più ampio, consentendo di ottenere immagini delle dimensioni perfette senza alterare il design degli interni esistente. Zoom ottico 1,3x.

Funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Il proiettore supporta una proiezione continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quando è richiesto un uso prolungato. Ciò è particolarmente utile per le esposizioni pubbliche o le mostre museali.

Proiezione wireless

Abbinato a un dongle wireless, gli utenti possono evitare l'uso di cavi e proiettare da smartphone,

laptop o PC tramite segnale wireless.

Acer Bluelight Shield

Acer Bluelight Shield consente agli utenti di ridurre i livelli di luce blu per diminuire gli effetti negativi dell'esposizione alla luce blu. Il proiettore dispone di tre livelli di filtro adatti a diversi scenari. Ogni livello contiene anche un meccanismo dinamico che ottimizza il livello di luce blu in base al contenuto. Bluelight Shield può ridurre fino al 30% la luce blu e proteggere gli occhi.

SPECIFICHE

Risoluzione	xga (1024x768)
Luminosità	4.800 ansi lumen
Marca	ACER
Contrasto	20.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	Si
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione Batteria per Telecomando Telecomando Cavo HDMI Custodia da trasporto Guida avvio rapido Copriobiettivo WirelessProjection-Kit (UWA5)
Foro per cavo di sicurezza	No

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	10 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1

Rete Lan	No
Memory Card	No
Conessioni Opzionali	<p>Interfacce/porte USB Sì Tipo USB Standard Numero porte USB 1 Porta RS232 Sì Numero di porte RS232 1 Numero Ingressi Video Composito 1 Video composite Sì Ingresso PC Sì Numero ingresso audio 1 Numero di uscite audio 1 Uscita audio Sì Uscita VGA No Numero di ingressi VGA 1 Ingresso DVI No Numero HDMI totali 2 HDMI ARC No Ingresso audio Sì Interfaccia Wireless con dongle opzionale. La porta USB (Type A 2.0) può essere utilizzata solo per consentire l'alimentazione e per l'interfaccia di controllo.</p>
Wireless	Opzionale
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	6,76 mt
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1080)

Distanza proiezione max	8 mt
Distanza proiezione min	1 m
Luminosità	4800 ANSI lumen
Rapporto contrasto	20000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	XGA (1024x768)
Dimensione immagine minima	0,66 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	27 dB
Tipologia	Consumer
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,3 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale / Automatica
Throw Ratio Minimo	1,48 :1
Throw Ratio Massimo	1,93 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	1
Uscita VGA	0

Uscita HDMI	2
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	5000 h
Durata Sorgente mod. Economica	15000
Potenza Sorgente	240 W
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	290 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	11,37 cm
Larghezza	31,3 cm
Peso	2,8 kg
Profondità	23,6 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico