



Codice	CK443704
EAN	0190781769316
Marca	HP
Part number	1QL46AA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.28
Volume (cm <sup>3</sup> )	2340.25

La scheda di rete Intel® X550 10GBASE-T Dual Port assicura, a un costo contenuto, velocità di linea elevate su cablaggio CAT 6a o superiore, su distanze fino a 100 metri e con il supporto di funzionalità aziendali e di virtualizzazione.

**Ethernet Gigabit 10 a due porte**

Migliorate i tempi di risposta e alleviate i colli di bottiglia che influenzano le prestazioni dei data center di nuova generazione, con una velocità di trasferimento Ethernet full-duplex di 20 Gbps per porta.

**5 volte le dimensioni di un frame Ethernet standard da 1500 byte**

Ottenete prestazioni elevate e migliorate l'utilizzo della CPU per le operazioni di trasferimento di database e di backup su nastro con supporto per jumbo frame e unità di trasmissione (MTU) fino a 9,5 KB durante il traffico di I/O Ethernet.

**Offloading TCP/IP stateless**

Ottimizzate l'efficienza dell'host e lasciate la CPU a disposizione di altre funzioni con il supporto per l'offloading TCP/IP stateless.

#### **Supporto dei protocolli VLAN (rete locale virtuale)**

Dividete ogni porta fisica in più schede di rete virtuali per isolare il traffico tra gli utenti, ottenendo una maggiore segmentazione della rete e livelli di sicurezza e prestazioni ottimali.

<b>SPECIFICHE</b>	
Marca	HP
Connettività	ethernet

<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Alimentazione fornita dal BUS	Si
Caratteristiche power supply	Autoalimentato tramite BUS
Conformità Power manager	Power Down / Power Saving
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Altezza massima	14,5 cm
Larghezza massima	6,9 cm
Led	Link/Activity LED (Green): Off = No Link, Solid = Link, Blinking = Activity Speed LED (Green/Amber): Off = No Link, Amber = <10Gbps, Green = 10Gbps
Peso	0 gr
Profondità massima	0 cm
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Bus di Sistema	PCI-Express
Posizionamento	Interno
Supporto VLAN	Si
Wake-on-Lan	No
<b>CONFEZIONE</b>	
Cavi inclusi	no
Driver inclusi	no
Kit e Accessori Vari	<ul style="list-style-type: none"><li>• standard height bracket attached</li><li>• Low profile bracket</li></ul>
Manuali	Product Warranty statement and the Installation Guide.

Software	no
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Conformità LAN	1GbE over Category 5e (or better) up to 100m 5GbE over Category 5e (or better) up to 100m 10GbE over Category 6 (or better) up to 55m 10GbE over Category 6a (or better) up to 100 meters
Connettore porta LAN	RJ45
Tipo Interfaccia LAN	Ethernet
Velocità LAN	10000 Mbps
Numero porte LAN	2 N
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di conformità	802.1Q VLANs 802.1Qbg (Virtual Ethernet Port Aggregator) FCC A (USA) CE (European Union) ICES-003 A (Canada) BSMI (Taiwan) VCCI (Japan) KCC (Korea) CTICK (Australia/New Zealand)