

<b>Intelligent multiport usb charger 100w</b>	
Codice	CK445467
EAN	8595611707995
Marca	I-TEC
Part number	STD0002389120
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.615
Volume (cm <sup>3</sup> )	3322.92268
<p><b>Un caricabatterie compatto e potente progettato per l'uso quotidiano.</b>                  Con una potenza di uscita fino a 100 W, alimenta facilmente un laptop mentre ricarica contemporaneamente altri dispositivi. Grazie ai tre porte (2x USB-C, 1x USB-A), è possibile caricare più dispositivi contemporaneamente in modo pratico. Ogni porta offre prestazioni stabili e ottimizzate in base alle proprie specifiche, garantendo una ricarica affidabile senza compromessi. Il display intelligente integrato offre una panoramica immediata della potenza totale, del carico per porta e del tempo di ricarica. Il controllo touch intuitivo consente di regolare facilmente la visualizzazione in base alle proprie esigenze. A differenza dei classici caricabatterie da presa, questo modello utilizza un cavo di alimentazione, ampliando notevolmente la flessibilità di posizionamento. Può essere comodamente collocato sulla scrivania o nello spazio di lavoro, anche se la presa è più distante, garantendo il massimo comfort nell'uso quotidiano. <b>Le avanzate funzioni di sicurezza, tra cui la protezione contro surriscaldamento, sovratensione, sovraccarico e cortocircuito, assicurano un funzionamento stabile e sicuro anche durante un utilizzo prolungato.</b> Specificazioni tecniche Connessione tramite cavo di alimentazione (maggiore flessibilità di posizionamento rispetto ai caricabatterie da presa) Ingresso: AC 100 240 V, 50 60 Hz, max. 2,5 A Potenza di uscita max.: 100 W Corrente di uscita USB-C: fino a 5 A Tensione di uscita USB-C: DC 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V Efficienza: &gt;83 % 2x porte USB-C 1x</p>	

porta USB-A Uscita USB-C C1/C2: 5,0 V?3 A; 9,0 V?3 A; 12,0 V?3 A; 15,0 V?3 A; 20,0 V?5 A (max. 100 W) Uscita USB-A: 5,0 V?3 A; 9,0 V?3 A; 12,0 V?2,5 A; 20,0 V?1,5 A (max. 30 W)  
**Combinazioni di ricarica multiporta (valori massimi):** C1+C2: 65 W + 20 W C1+A: 65 W + 20 W C2+A: 12 W + 12 W C1+C2+A: 65 W + 12 W + 12 W **Display intelligente (controllo touch):**  
 Potenza totale (W) Potenza per porta (W) Indicazione della protezione termicaTempo di ricarica  
 Rotazione del display **Protezione intelligente contro il surriscaldamento: monitora continuamente il carico termico e attiva il raffreddamento quando necessario**Protezione contro sovracorrente, sovratensione e cortocircuitoTemperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C Umidità relativa: 10 % 90 % (senza condensa)Dimensioni: 68,5 x 65 x 36 mm Peso: 294 g

SPECIFICHE	
Colore	nero
Marca	I-TEC

DIMENSIONI	
Altezza	68,5 mm
Larghezza	36 mm
Peso	294 gr
Profondità	65 mm

SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Funzione	Alimentare
Tipologia specifica	Caricabatterie
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fino a 100 W di potenza per una ricarica rapida</b> di laptop, tablet e smartphone.</li> <li>• <b>2x USB-C e 1x USB-A</b> per la ricarica simultanea di più dispositivi.</li> </ul>
Potenza erogata	100 W

SPECIFICHE COMPATIBILITÀ	
Marca Primaria	<p>Grazie ai tre porte (2x USB-C, 1x USB-A), è possibile caricare più dispositivi contemporaneamente in modo pratico. Ogni porta offre prestazioni stabili e ottimizzate in base alle proprie specifiche, garantendo una ricarica affidabile senza compromessi.</p> <p>Protezione intelligente contro il surriscaldamento: monitora continuamente il carico termico e attiva il raffreddamento quando necessario</p>