

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Gruppo di continuità APC Easy UPS On-Line 10kVA/10kW tower lunga autonomia</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CK446369                                                                           |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gruppo di continuità APC Easy UPS On-Line 10kVA/10kW tower lunga autonomia         |
| EAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APC                                                                                |
| Part number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SRV10KIL                                                                           |
| Storage unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| Unità di vendita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno                                                                            |
| Confezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                  |
| Imballaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                  |
| Peso (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83.58                                                                              |
| Volume (cm <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22341.33378                                                                        |
| <p>APC Easy UPS On-Line SRV10KIL è un gruppo di continuità professionale da 10kVA/10kW con tecnologia online a doppia conversione e uscita a onda sinusoidale pura. Progettato per data center, server, infrastrutture IT e applicazioni critiche, garantisce continuità operativa e protezione avanzata da blackout e anomalie elettriche. Dispone di display LCD, SmartSlot per schede di gestione rete e supporta batterie esterne per un'autonomia estesa.</p> |                                                                                    |

| SPECIFICHE |     |
|------------|-----|
| Marca      | APC |

| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO |         |
|--------------------------------|---------|
| Potenza assorbita in esercizio | 10000 W |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Frequenza nominale                   | 40/70                            |
| Tensione di alimentazione            | 10000 V                          |
| <b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>       |                                  |
| Rumorosità                           | 58 dB                            |
| <b>CONNETTIVITÀ</b>                  |                                  |
| Seriale Rs-232 C                     | Si                               |
| Scheda di rete                       | No                               |
| Usb                                  | Si                               |
| Altre connessioni                    | RS-232                           |
| Slot per scheda di rete              | Si                               |
| <b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>      |                                  |
| Cavo Alimentazione                   | Si                               |
| Cavo rete                            | No                               |
| Altro                                | USB cable, Y                     |
| <b>CERTIFICAZIONI</b>                |                                  |
| Certificazione C-tick                | No                               |
| Certificazione CE                    | No                               |
| Certificazione GOST                  | No                               |
| Certificazione VDE                   | No                               |
| Altre certificazioni                 | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 |
| <b>DIMENSIONI E PESO</b>             |                                  |
| Altezza                              | 36,8                             |
| Larghezza                            | 38                               |
| Peso                                 | 76,5                             |
| Profondità                           | 48,5                             |
| <b>USCITA</b>                        |                                  |
| Potenza erogata Watt                 | 10000                            |
| Potenza Erogata Va                   | 10                               |
| Tensione in uscita 220V              | Si                               |
| Tensione in uscita 230V              | Si                               |
| Tensione in uscita 240V              | Si                               |
| Frequenza d'uscita Minima            | 50 Hz                            |
| Frequenza d'uscita Massima           | 60 Hz                            |
| Distorsione tensione di uscita (meno | 1 %                              |

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| del)                                     |                                  |
| Tipo di forma d'onda                     | Sinusoidale                      |
| Efficienza a pieno carico                | 94 %                             |
| Valutazione efficienza energetica        | 600                              |
| Tempo d'intervento                       | 0 ms                             |
| Spine elettriche connettabili            | 0                                |
| Tipologie spine                          | IEC C13 - IEC C19                |
| Numero spine telefoniche agganciabili    | 0                                |
| Bypass                                   | Integrato                        |
| <b>INGRESSO</b>                          |                                  |
| Tensione in entrata 220V                 | Si                               |
| Tensione in entrata 230V                 | Si                               |
| Tensione in entrata 240V                 | Si                               |
| Campo tensione in ingresso minima        | 220                              |
| Campo tensione in ingresso massima       | 240                              |
| Numero Connettori in ingresso            | 0                                |
| <b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>          |                                  |
| Colore                                   | Nero                             |
| Formato                                  | Tower                            |
| Destinazione d'uso                       | Protezione Server e reti pc      |
| Tecnologia                               | Online (VFI)                     |
| Protezione circuito                      | On Line Doppia Conversione       |
| Altre Caratteristiche                    | PowerStatus                      |
| AVR                                      | Si                               |
| <b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b> |                                  |
| Numero batterie incluse                  | 0                                |
| Tecnologia                               | VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) |
| Tensione nominale                        | 240 V                            |
| Capacità                                 | 10 Ah                            |
| <b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>            |                                  |
| Peso con imballo                         | 82,5                             |