

Router 4g/lte 3 D-LINK G416C


Codice	CK456355
EAN	0790069480959
Marca	D-LINK
Part number	G416C
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.754
Volume (cm ³)	4500

Connettività senza sforzo, massima versatilità

Il G416C combina le prestazioni Wi-Fi 6, la mobilità 4G LTE Cat 6 e la protezione da failover WAN: perfetto per spazi di lavoro moderni, pop-up store o ambienti remoti che richiedono Internet stabile e flessibile.

Installazione senza cavi con doppia connettività

Connettiti come vuoi: inserisci una scheda SIM per un accesso 4G immediato o collega la banda larga tramite la porta LAN. Condividi tutto con Wi-Fi 6 veloce e affidabile fino a 1.5 Gbps, ideale per streaming e videochiamate.

Doppia larghezza di banda, doppia performance

Con LTE Cat 6 e 2CA (Carrier Aggregation), due canali si combinano per offrire velocità di download fino a 300 Mbps, il doppio rispetto alla velocità di Cat 4. Goditi uno streaming più fluido, download più rapidi e un'esperienza online migliore anche senza banda larga fissa.

Sempre connesso, anche quando la rete principale non funziona

Sia che tu scelga la connessione mobile o cablata come primaria, la modalità failover garantisce un passaggio senza interruzioni quando necessario, ideale per lavorare, trasmettere in streaming o rimanere connesso senza problemi.

Copertura affidabile per ambienti multi-dispositivo

MU-MIMO consente al tuo router di comunicare con più dispositivi contemporaneamente. Abbinato ad antenne ad alto guadagno da 5 dBi, garantisce segnali forti e stabili e prestazioni fluide, risultando perfetto per le abitazioni con molti utenti.

Sicurezza affidabile per la tua connettività quotidiana

Grazie ai protocolli di sicurezza Wi-Fi integrati, il G416C protegge dati, dispositivi e privacy della rete, garantendo sicurezza affidabile lungo tutta la supply chain.

SPECIFICHE	
Marca	D-LINK
Connettività	4g/lte
Numero porte LAN	3

CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Alimentatore (12V DC) Cavo Ethernet (RJ45)
Manuali	Guida rapida / Quick Installation Guide

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Corrente Max	1 A
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	DC
Alimentazione ridondata	No

CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	Standard LAN supportati IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet (1000 Mbps)
Conformità WAN	WAN 2 4G LTE (SIM interna)

Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	3
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	Si
Tipoogia porta WAN	4G LTE
Connessione WAN	4G/LTE
PROTOCOLLI	
Quality of Service (QOS)	No
Protocolli di routing supportati	No
Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Protocolli WiFi supportati	802.11ax
SICUREZZA	
Cifatura VPN	N/A
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	No
VOIP	
Supporto Voce	No