

Monitor 27 frameless ips



Codice	CK456360
EAN	0766907028577
Marca	VIEWSONIC
Part number	VG2709U-2K
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.33
Volume (cm³)	49394.8

ViewSonic VG2709U-2K è un monitor QHD da 27" dotato di ingressi HDMI, DisplayPort, uscita DisplayPort, USB-C, Ethernet, USB-B upstream e USB-A downstream per uso aziendale e domestico. Semplifica il tuo lavoro con un solo cavo che fornisce trasferimento audiovisivo, dati e fino a 100 W di potenza. La frequenza di aggiornamento variabile da 100 Hz, la tecnologia Eye ProTech e le varie preimpostazioni ViewMode garantiscono prestazioni dello schermo ottimali e una visione confortevole, senza interruzioni o rallentamenti. Amplia il tuo spazio di lavoro e sperimenta un multitasking ergonomico completo e senza interruzioni su un solo schermo con un supporto compatibile VESA a basso consumo energetico.

- Pannello SuperClear® IPS con risoluzione QHD 2560 X 1440
- La frequenza di aggiornamento variabile di 100 Hz offre immagini fluide
- Docking station integrata con Ethernet, capacità Daisy Chain e fornisce fino a 100 W di ricarica tramite connessione USB-C

- Regolazione ergonomica dell'inclinazione, della rotazione, della posizione e dell'altezza
- Certificati TCO, EnergyStar, EPEAT Silver per la sostenibilità

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	VIEWSONIC
Dimensione Schermo	27"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	VG2709U-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Inclinazione range (da)	-3,5 °
Inclinazione range (a)	28 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,233 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px

Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	2K o Quad HD (QHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	5 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	8
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	26
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	22
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	F
Classe efficienza consumi	F
DIMENSIONI	
Altezza	53,8 cm
Larghezza	53,8 cm
Profondità	23,329 cm
Peso	6,7 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	77,5 cm
Lato B	14 cm
Lato C	46,5 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	

Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)