

Nas senza hard disk integrato SYNOLOGY RS1626XS+ RS1626XSP	
Codice	CK456498
EAN	4711174726080
Marca	SYNOLOGY
Part number	RS1626XSP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	15.2
Volume (cm ³)	99960
Prestazioni e scalabilità di livello enterprise in un chassis 1U compatto RS1626xs+ è una soluzione all-in-one per la gestione centralizzata dei dati, il backup e la videosorveglianza. Progettato per crescere insieme alla tua azienda, offre supporto per la cache SSD senza occupare gli alloggiamenti delle unità grazie a due slot M.2 interni e capacità scalabile tramite un'unità di espansione RX1225RP a 12 alloggiamenti¹. Un set completo di funzionalità di affidabilità, disponibilità e serviceability garantisce un funzionamento continuo	

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SAS/SATA
Tipo Cpu	Intel
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	16 MB
Posizionamento	Professional
Tipo File Systems	EXT3 / EXT4 / NTFS / FAT32
Supporto IP	IPv4/IPv6
Sistema Operativo	Synology DiskStation Manager
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	250 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	44 mm
Colore Chassis	Nero
Led	power
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	481,9 mm
Peso	9500 gr
Profondità massima	668,5 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	power
Manuali	ITA
Software	Sistema operativo incluso: DiskStation Manager
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	Federal Communications Commission (FCC)
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	3

Velocità LAN	10/100/1000/10000 MB
Conformità LAN	2 porte RJ-45 10GBe 1 porta per la gestione fuori banda
Numero porte USB	8
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	HDD/SSD
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
Altri protocolli	Protocolli di rete supportati: SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si

Altri livelli di RAID

F1