

Stamp.tt ze521 6 8d/lh/ser/usb	
Codice	CK456818
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	ZE52162-L0E0000
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	19.15
Volume (cm ³)	75542.5
Linee di produzione e apparecchiature devono restare operative 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 per 365 giorni l'anno, ma l'operatività non è sufficiente. Garantite alle vostre attività il massimo dinamismo con i motori di stampa rinforzati ZE511 e ZE521 di Zebra, progettati in modo intelligente per semplificarvi il lavoro oggi e in futuro. Questi strumenti di lavoro essenziali, frutto di un'accurata progettazione, non scendono a compromessi su nulla: velocità di stampa elevate e telaio interamente metallico per attività gravose, funzioni innovative e capacità di adattamento per un impiego prolungato negli anni, funzionalità integrate di analisi e manutenzione rapida per ottimizzare l'operatività, oltre alla codifica RFID opzionale per il tracciamento avanzato, installabile sul campo. Inoltre, includono l'esclusiva suite software Print DNA di Zebra™, leader del settore, che semplifica configurazione, gestione, manutenzione e protezione dei prodotti in sede e da remoto. E allora non esitate. Ridefinite i limiti. Un motore di stampa Zebra non vi delude mai. L'innovazione è già qui Evoluzione della serie ZE500 Naturale evoluzione della serie ZE500, i motori di stampa ZE511 e ZE521 aggiungono a questa base collaudata velocità di stampa più elevate, funzioni che ottimizzano le prestazioni e	

un'intelligenza integrata dinamica che li distingue dai prodotti della concorrenza. Caratteristiche aggiuntive come il touch screen LCD a colori da 4,3 pollici facilitano al massimo il funzionamento. Il modulo opzionale di stampa e codifica RFID, installabile sul campo e dotato dell'esclusiva tecnologia Zebra e di nuovi algoritmi, è semplice da calibrare e consente un'elevata flessibilità nella gestione dei supporti.

Progettati per durare

Design compatto per ambienti difficili

I motori di stampa ZE511 da 4 pollici e ZE521 da 6 pollici offrono una robustezza di livello superiore. Metteteli alla prova. Progettati per funzionare senza ventole di raffreddamento, i loro alloggiamenti esterni sono studiati per resistere alla penetrazione di detriti e liquidi, rendendoli ideali per ambienti polverosi o soggetti a spruzzi d'acqua.

Facile da usare

Facile da integrare e da utilizzare

Le unità ZE511 e ZE521 sono incredibilmente semplici da integrare e utilizzare. È possibile implementarli ovunque con strumenti di configurazione, procedure guidate e funzionalità di emulazione. L'ampio touch screen a colori e l'interfaccia utente intuitiva ne semplificano la configurazione e l'utilizzo e richiedono una formazione veramente minima. Montate lo schermo dove vi è più comodo, fino a due metri di distanza dal motore di stampa, e ruotatelo nella posizione ottimale per l'ambiente di lavoro. È possibile visualizzare istantaneamente lo stato della stampante, apportare modifiche rapide alle impostazioni e accedere istantaneamente all'assistenza.

Al vostro servizio per anni a venire

Innovazione pensata per rispondere a esigenze di business in evoluzione

Le stampanti dovrebbero migliorare i vostri processi, non ostacolarli. Toglietevi ogni pensiero con i motori di stampa ZE511 e ZE521, progettati per gestire la tecnologia di domani. Grazie alla rivoluzionaria suite software Print DNA, offrono caratteristiche ad alto contenuto innovativo, in grado di crescere di pari passo con il vostro business.

SPECIFICHE

Marca	ZEBRA
-------	-------

HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
Schermo LCD	No
Media supportati	Etichette e Ricevute
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL II
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa card a ritrasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	990 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Velocità di stampa	305 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
larghezza massima di stampa	168 mm
Verificatore barcode a bordo	No
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	Si