

<p><b>Power bank RIVACASE Power Bank da 40.000 mAh ai polimeri di litio con VA1085</b></p>	
Codice	CK457571
EAN	4260709016498
Marca	RIVACASE
Part number	VA1085
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.16
Volume (cm <sup>3</sup> )	445.05
<p>Power bank da 40.000 mAh ai polimeri di litio con supporto QC 3.0 e PD 65W, dotato di luce da campeggio integrata.</p> <p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricarica del laptop e alimentazione di altri dispositivi tramite il protocollo Power Delivery, con potenza in uscita fino a 65 W</li> <li>Ricarica rapida per iPhone in modalità PD (fino a 20 W)</li> <li>Supporto per la ricarica rapida Quick Charge (QC 3.0) e altri protocolli di ricarica diffusi</li> <li>Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovraccarica e scarica eccessiva</li> <li>Luce da campeggio integrata</li> </ul> <p>Il display multifunzione mostra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Livello di carica della batteria</li> <li>Potenza, tensione e amperaggio</li> </ul>	

Indicatore della modalità di ricarica rapida

Cavo da USB-C a USB-C incluso

## SPECIFICHE

Marca RIVACASE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia connettore output 2 Usb C + 2 Usb A

Input Voltaggio 20 V

Input Amperaggio 3,25 A

Output Voltaggio 20 V

Output Amperaggio 3,25 A

Tempo di ricarica 0 h

Contenuto della confezione  
battery bank + cavo usb-c to usb-c

- Capacità della batteria  
148 W·h
- Capacità della batteria:  
40000 mA·h
- Prese:  
USB-C x 2, USB-A x 2
- Input USB-C:  
5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A
- Potenza in uscita  
65 W
- Potenza massima in uscita:  
3,25 A
- Output USB-C:  
5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A
- Output USB-A:  
5V-3A, 9V-2A, 10V-2.25A, 12V-1.5A

## PESO E DIMENSIONI

Altezza 14,1 cm

Larghezza 7,4 cm

Lunghezza	7,4 cm
Peso	1054 gr
<b>BATTERIA</b>	
Batteria	40000 mAh
<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Nero
Numero porte USB	4
Tipo connettore 1 input	USB-C
Tipo connettore 4	USB-A
Output connettore 1	3,25 A
Output connettore 2	3 A
Output connettore 3	3 A
Output connettore 4	3 A
Output totale	3,25 A
Tipo connettore 2 input	USB-A
Input connettore 1	3,25 A
Input connettore 2	3 A