

Monitor 43 q-line 24/7 4k



Codice	CK457631
EAN	8721038101713
Marca	PHILIPS
Part number	43BDL4050Q/00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.5
Volume (cm ³)	92115

Massima efficienza: display versatile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
 Comunica e cattura l'attenzione con Philips Signage 4050. La risoluzione UHD è abbinata a una migliore luminosità e a un'elevata opacità, nonché all'efficienza della piattaforma collaudata SoC Android 10. Predisposto per la gestione in remoto tramite PPDS Wave, per un controllo completo.

Funzionamento facile

Controllo da remoto con Philips PPDS Wave

Philips ScreenShare opzionale

Conforme a Energy Star. Valutazione EPEAT Silver

Sostenibilità e risparmio energetico.

Opzioni di connettività avanzate e risoluzione UHD

Modulo opzionale CRD22 per una connessione Wi-Fi semplice

Autonomia 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Luminosità di 500 cd/m²

Maggiore tasso di opacità per una migliore visibilità

Facile montaggio in orizzontale o verticale.

Plug & Play con Android 10

Affidabilità comprovata. Non è necessario un lettore multimediale esterno

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	42,5"

DIMENSIONI

Altezza	56,12 cm
Larghezza	97,3 cm
Peso	11,1 Kg
Profondità	6,35 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,25 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	0 Hz
Frequenza Ottimale	8 Hz
Luminosità	500 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollici)	42,5 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	ADS
Tempo di risposta	0 ms
Contrasto dinamico	500000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	RS232 daisy chain, Logo Philips (x1), Cavo di alimentazione CA, Copertura interruttore CA, Guida rapida, Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232, Coperchio USB e viti,
Funzione video-wall	No
Webcam Integrata	No
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
Orientazione	Orizzontale/Verticale
Classe efficienza energetica	F
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte USB	3
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si