

**Videoproiettore hd 1080 (1920x1080)
4.600 ansi lumen OPTOMA ZH401E**


Codice	CK462170
EAN	5055387669468
Marca	OPTOMA
Part number	ZH401E LASER
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.34
Volume (cm ³)	17360

ZH401e è uno dei videoproiettori laser DuraCore Full HD 1080p più compatti e facili da usare di Optoma. Progettato per un funzionamento continuo senza manutenzione, questo proiettore da 4600 lumen offre prestazioni d'immagine eccezionali con funzionalità di installazione flessibili e ampie opzioni di connettività, il tutto in un design elegante e compatto, fino al 34% più piccolo rispetto ai precedenti modelli Optoma.¹

A supporto dell'impegno di Optoma per la sostenibilità, ZH401e riduce il consumo energetico fino al 45% rispetto ai videoproiettori Optoma con lampada.² La tecnologia laser DuraCore a risparmio energetico garantisce una lunga durata del prodotto, fino a 30.000 ore, senza necessità di lampade aggiuntive, richiede una manutenzione minima ed è priva di mercurio, riducendo ulteriormente l'impronta di carbonio.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall'alimentatore esterno, che offre maggiore affidabilità, portabilità ed efficienza energetica.

Con Optoma Management Suite (OMSC) è possibile gestire da remoto questo proiettore e altri

dispositivi compatibili con facilità. Questa potente soluzione basata su cloud offre un controllo intuitivo, monitoraggio in tempo reale e programmazione, contribuendo a ridurre i tempi di inattività, ottimizzare le operazioni e tagliare i costi operativi.

Questo modello di ultima generazione introduce anche la nuova Optoma SmartApp** per Android e iOS, che consente di gestire diverse funzioni senza bisogno di un PC. Accensione e spegnimento, regolazione del volume, modifica e impostazione delle modalità di visualizzazione e regolazione dell'immagine da remoto tramite smartphone.

Ideale per sale conferenze, sale riunioni e altri spazi aziendali, ZH401e offre la possibilità di funzionamento a 360 gradi e in modalità verticale per una configurazione flessibile. Per la massima praticità, questo proiettore è dotato anche di porte RS232 e RJ45 per il monitoraggio e il controllo, oltre a un altoparlante integrato.

¹ Basato sul confronto tra i proiettori laser Optoma mainstream del 2023 e la generazione precedente. ² Confronto tra i proiettori laser Optoma mainstream del 2023 e le loro controparti equivalenti con lampada. ³ Basato sulla confezione dei proiettori laser Optoma del 2023. **L'app Optoma Smart Control è compatibile con alcuni modelli di proiettori 4K; la compatibilità con i modelli Full HD è in fase di verifica... per ulteriori informazioni, contattare il centro assistenza Optoma locale. L'app Smart Control è disponibile tramite RJ45 o dongle Bluetooth opzionale venduto separatamente.*

SPECIFICHE

Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	4.600 ansi lumen
Marca	OPTOMA
Contrasto	300.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Foro per cavo di sicurezza	Si

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	15 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No
-----------	----

Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Rete Lan	Si
Memory Card	No
Wireless	Opzionale
USB Potenza	2
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione max	9,8 mt
Distanza proiezione min	0,98 m
Luminosità	4600 ANSI lumen
Rapporto contrasto	300000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0,76 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	29 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si

Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,48 :1
Throw Ratio Massimo	1,62 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	Si
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	30000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Certificazioni	Certificazione CE
Temperatura min esercizio	0 °
Temperatura max esercizio	40
Potenza Massimo di Esercizio	170 W

Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	11,4 cm
Larghezza	27,4 cm
Peso	2,9 kg
Profondità	21,6 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico