

Empire ricevitore uhf 4ch ty.r40



Codice	CK466420
EAN	8030692601386
Marca	EMPIRE
Part number	TY.R40
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.23
Volume (cm ³)	10914

Il sistema modulare in UHF creato da Empire che permette di configurare il sistema microfonico in base alle esigenze.

Il Ricevitore Rack UHF a 4 canali TY.R40 assicura ricezione e trasmissione affidabili e di ottima qualità.

E stato studiato per interfacciarsi in maniera estremamente semplice ai microfoni della linea Modular Voice PRO Line.

Il sistema di configurazione è semplicissimo, basta avvicinare il microfono al ricevitore e, grazie al sistema ad infrarossi, la sincronizzazione avviene in automatico:

è a prova chi non ha mai avuto a che fare con questo tipo di sistemi.

I canali a disposizione tra cui poter scegliere sono 200 così da consentire l'installazione di più ricevitori in caso di grandi installazioni.

La regolazione del volume è separata per ogni canale.

Ogni canale è provvisto di uscita XLR Bilanciata.

E disponibile anche un'uscita Jack da 6,3mm che mixa i quattro canali: molto utile per un

collegamento più semplice, direttamente ad un sistema audio dotato di ingresso microfonico separato come ad esempio le Empire WB-180PRO.

Specifiche Tecniche

1. Power Supply: DC12V/1A
2. Working Current: 310 mA
3. Working Power: 3.72W
4. Channel: 200CHs
5. Carrier Band: UHF640-699.7MHz
6. Modulation Mode: PLL Phase-Locked Loop Integrated Control
7. Noise suppression: >70dB
8. Radio frequency stability: $\pm 0.005\%$ (10-50°C)
9. Maximum offset: $\pm 35\text{KHz}$
10. Bandwidth: 60MHz
11. Frequency interval: 300KHz
12. Integrated Frequency Response: 40Hz~19.5KHz $\pm 3\text{dB}$
13. Output socket: 4 X balance / 1 X mix
14. Frequency Adjustment IR Infrared Automation
15. Scope of use: >80m
16. Receiving sensitivity: -85 about 2dB
17. G.W: 1.85 (Kg)

SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	radiomicrofono
Marca	EMPIRE
Frequenza	19500.0000
Canali	4.0000

GENERALE

Adattatore per asta	No
Alimentazione	elettrica
Angolo di ripresa audio	.
Autonomia	0 h
Banda ricevitore	UHF 640-699.7MHz

Base aggiuntiva di fissaggio al monitor	.
Canali	200
Cavo in dotazione	No
Colore primario	Nero
Connettore	XLR + Jack da 6,3mm (mixed)
Contenuto confezione	Ricevitore R40, 4 Antenne UHF, Manuale Utente
Custodia in dotazione	No
Distorsione	. %
Impedenza	. Ohm
N° canali ricevitore	4
Ricevitore	Si
Risposta in frequenza Massima	19500 Hz
Risposta in frequenza Minima	40 Hz
Sensibilità	. dB
Tipologia	radiomicrofono
Altezza	0 mm
Lunghezza	0 mm
Profondità	0 mm
Peso	0 gr
SOLUZIONI	
Educational	Si