

Cavo usb-c da 2m 100w 5a pd	
Codice	CK467254
EAN	0065030893534
Marca	STARTECH
Part number	7150417
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.1
Volume (cm ³)	198

Cavo USB tipo C da 2m - Cavo da USB-C a USB- C certificato USB-IF 5Gbps - Cavo USB 3.2 Gen 2 Type-C - 100W (5A) Power Delivery - Supporta DP Alt Mode - Cavo dati e di ricarica

Cavo USB tipo C 5Gbps - 100W (5A) Power Delivery - DP Alt Mode

ID prodotto: USB315CCV2M

PRESTAZIONI ELEVATE: il cavo USB-C da 2m supporta le tecnologie USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps). DisplayPort 1.4 Alt Mode fino a 8K a 30 Hz. Il cavo USB-C a -C supporta la ricarica Power Delivery 3.0 fino a 100 W (5 A). Compatibile con Thunderbolt 3.

STRUTTURA DI ALTA QUALITÀ: cavo USB-C testato per soddisfare gli standard USB 3.2 Gen 2. Conduttori da 32 AWG con schermatura EMI (foglio in alluminio-mylar intrecciato con copertura dell'85%) per una stabilità e un'affidabilità del segnale superiori.

DESIGN ROBUSTO: cavo USB Type-C testato per resistere a più di 10.000 inserimenti e 4.000 cicli di piegatura a 60°. Serracavo e guaina in TPE flessibile resistente. Il TPE è atossico e privo di alogeni. Compatibile con USB 3.2 Gen 1 e versioni precedenti.

APPLICAZIONI: Funziona con docking station/dischi rigidi esterni, laptop TB3/4 o USB-C MacBook Air/Pro, Surface Book, X1 Carbon, iPad Pro, iPhone 15 [Plus/Pro/Max] e succ.,

Samsung Galaxy S8 e succ, Pixel 5, monitor portatili USB-C Asus ZenScreen/ProArt.
SPECIFICHE: 2 metri - USB 3.2 Gen 1 a 5 Gbps - PD 3.0, 20 V (max), 5 A (max) - Cavo USB-C maschio a maschio - Diametro esterno 4,8 mm, 32 AWG - Guaina: TPE - Schermatura EMI: foglio in alluminio-mylar intrecciato - DP 1.4 Alt Mode 8K 30 Hz.

SPECIFICHE

Marca	STARTECH
Connettore 1	usb 3.2 gen1x1 tipo-c
Connettore 2	usb 3.2 gen1x1 tipo-c

GENERALE

Tipologia	TYPE-C
Tipo connett. A	USB 3.2 Gen1x1 Tipo-C
Formato connett. A	Maschio
Tipo connett. B	USB 3.2 Gen1x1 Tipo-C
Formato connett. B	Maschio
Lunghezza	2 mt
Colore	Grigio
Nr Poli connett. A	24
Nr Poli connett. B	24
Pezzi per Confezione	1