ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| Nas senza hard disk integrato SYNOLOGY RS1226P |  |
|---|---|
| Codice | CK468876 |
| EAN | 4711174726868 |
| Marca | SYNOLOGY |
| Part number | RS1226+ |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 9.6 |
| Volume (cm³) | 52400.04 |

Archiviazione 2U affidabile per PMI guidate dai dati.
Synology RackStation RS1226P è un sistema di archiviazione 2U a 8 alloggiamenti versatile e affidabile
Con doppio slot M.2 integrato, ideale per piccole e medie imprese e filiali che dIpendono da un servizio dati attivo 24/7.
Alimentato da Synology DiskStation Manager (DSM), questo sistema semplifica backup dei dati, condivisione e sincronizzazione dei file,
applicazioni di produttività e altre applicazioni essenziali per l'ufficio.

Prestazioni costanti
Oltre 2.300/1.500 MB/s di throughput sequenziale in lettura/scrittura1 supportano
i carichi di lavoro quotidiani in ufficio Semplice scalabilità
Espandi facilmente fino a 12 alloggiamenti per unità con una Synology RX426 Expansion Unit2
Rete flessibile
Due porte RJ45 2.5GbE con NIC opzionali 10/25GbE e adattatori Fibre Channel3 massimizzano la connettività

Backup completi
Proteggi la tua infrastruttura IT con soluzioni senza licenza per backup, replica e ripristino

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | nas senza hard disk integrato |
| Marca | SYNOLOGY |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Bus per Hard Disk | SATA |
| Supporto RAID | Si |
| Posizionamento | Professional |
| Tipo File Systems | BTRFS / FAT / NTFS / EXT3 / EXT4 / HFS /exFAT |
| Supporto IP | No especifica |
| **ALIMENTAZIONE** | |
| Power Supply Frequenza | 50/60 Hz |
| Power Supply Potenza Assorbita | 350 W |
| Power Supply Tensione | 100/240 V |
| Power Supply | N/A |
| Alimentatore ridondato | No |
| **CARATTERISTICHE FISICHE** | |
| Altezza massima | 88 mm |
| Colore Chassis | Nero |
| Led | 1. Indicatore alimentazione<br>2. Pulsante di accensione<br>3. Pulsante Avviso spento<br>4. Indicatore di stato<br>5. Indicatore avviso<br>6. Indicatore stato disco |
| Formato Chassis | Rack |
| Larghezza massima | 482 mm |
| Peso | 11700 gr |
| Profondità massima | 407,5 mm |
| **CONFEZIONE** | |
| Cavi Inclusi | Cavo di alimentazione CA X 2 |

| | |
|---|---|
| Kit e Accessori Vari | Pacchetto accessori X 1 |
| Manuali | Guida di installazione rapida X 1 |
| Software | Unità principale X 1 |
| **CONFORMITÀ** | |
| Dichiarazione di Conformità | CE |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Porta Console | No |
| Connettori porte LAN | RJ45 |
| Numero porte LAN | 2 |
| Velocità LAN | 100/1000/2500 MB |
| Conformità LAN | CE |
| Numero porte USB | 2 |
| **ESTENSIONI WIRELESS** | |
| Estensioni wireless | No |
| Wireless Security | No |
| **STORAGE** | |
| Numero Bay Totali | 8 |
| Capacità Totale Dischi Inclusi | 0 GB |
| Numero Dischi Inclusi | 0 |
| Unità di memoria | SATA |
| Supporto Enclosures | No |
| **PROTOCOLLI** | |
| Cifs | Si |
| SMB | Si |
| AFP | Si |
| NFS | Si |
| Http | Si |
| Https | Si |
| FTP | Si |
| Ftps | Si |
| Rsync | Si |
| Iscsi | Si |

| LIVELLI RAID | |
|---|---|
| RAID 0 (Striping) | Si |
| RAID 1 (Mirroring) | Si |
| Raid 5 | Si |
| Raid 6 | Si |
| Jbod | Si |