

Accessori per dispositivi di rete
DIGITUS BY ASSMAN DA-70156A



Codice	CK469207
EAN	4016032271611
Marca	DIGITUS BY ASSMAN
Part number	DA-70156A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.1
Volume (cm ³)	435.625

Convertitore da USB 2.0 a seriale, DSUB 9M incl. Cavo USB A 80 cm, chipset FTDI Fornisce un'interfaccia seriale RS232 tramite USB 2.0 Consente lo scambio di dati tra PC e periferiche seriali (sistemi di controllo della macchina, modem, sensori, ecc.) Tramite la porta USB. Soddisfa lo standard USB 2.0 Incl. Cavo prolunga USB da 80 cm Chipset FTDI per configurazione individuale

L'adattatore seriale DIGITUS® USB 2.0 è una soluzione pratica per la connettività seriale. Le interfacce seriali RS232 non sono più disponibili sul nuovo hardware, quindi l'adattatore seriale USB 2.0 DIGITUS® consente lo scambio di dati tra una porta USB 2.0 del computer e periferiche con interfacce seriali (porta COM, RS232). Questi includono, ad esempio, stazioni meteorologiche, sensori, sistemi di controllo della macchina, set-top box, console di gioco, PDA, scanner, modem, adattatori ISDN e molte altre periferiche. L'adattatore seriale USB 2.0 è compatibile verso il basso con USB 1.1 e consente velocità di trasmissione adatta tra 75 e 128.000 bit al secondo. Il chipset FTDI personalizzabile è compatibile con tutti i comuni sistemi operativi e supporta anche la gestione dell'alimentazione e il riattivazione remota. Non è necessario un alimentatore separato, poiché il dispositivo è alimentato tramite la connessione USB.

SPECIFICHE	
Colore	giallo
Tipo	adattatore kvm
Marca	DIGITUS BY ASSMAN
Funzione	connettore usb

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	0,09 kg
Lato A	9 cm
Lato B	9 cm
Lato C	3 cm

SPECIFICHE	
Colore primario	giallo
Funzione	Connettore usb
Materiale	Plastica
Tipologia generica	Adattatore KVM
Tipologia specifica	USB
Altre informazioni	RS232 via USB 2.0/1.1 - Power Supply Tensione 5V / 3.3V / 2.8V / 1.8V m
Lunghezza del cavo	80 mt
Formato Chassis	Desktop
Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Power Supply	No power supply
Power Supply Tensione	5 V
Dichiarazione di Conformità	YES

SOLUZIONI	
Cablaggio Strutturato	No
Mondo Educational	No
Domotica e Smart Home	No