

**Switch DIGITUS BY ASSMAN Modulo
mini GBIC SFP , 1,25 Gbps, 20 km
DN-81001**



Codice	CK469219
EAN	4016032305668
Marca	DIGITUS BY ASSMAN
Part number	DN-81001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.035
Volume (cm ³)	162.25

Compatibilità: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyX
Modulo SFP da 1,25 Gbps, connettore duplex LC monomodale, 1310 nm, fino a 20 km

La connessione in fibra plug and play

Il collegamento in fibra ottica Plug & Play consente una rapida installazione
Invia dati in alta qualità e offre inoltre un'eccellente affidabilità
Distanza fino a 20 km con una velocità dati massima di 1,25 Gbps
Temperatura di funzionamento: 0 ° C ~ 70 ° C

I moduli ricetrasmittitore DIGITUS® mini GBIC (SFP) offrono la massima qualità e affidabilità.
Sia da interruttore a interruttore, da convertitore a interruttore, da convertitore a convertitore o da qualsiasi altra applicazione: l'ampia gamma di prodotti dei moduli DIGITUS® rende possibile un

uso flessibile della tecnologia delle fibre. La conformità allo standard MSA (Multi Source Agreement) garantisce una compatibilità con produttori terzi.

SPECIFICHE

Marca	DIGITUS BY ASSMAN
-------	-------------------

DIMENSIONI

Altezza	30 mm
Larghezza	120 mm
Peso	20 gr
Profondità	90 mm

SPECIFICHE

Funzione	Transceiver
Tipologia generica	Transceiver
Tipologia specifica	1000BASE-LX

Altre informazioni

Modulo Mini GBIC SFP (Sall For Factor Pluggable)
Copatibile con i seguenti produttori:

Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10,
Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link,
TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyX

Alta qualità ed eccellente affidabilità
Velocità dati assia 1,25 Gbps
Confore allo standard IEEE 802.3z Gigabit
Prodotto laser di classe 1 confore a EN 60825-1
Facile installazione plug-and-play
Conforità MSA (Multi Source Agreeent)
Collegabile a caldo
Connettore: 1x LC Duplex
1000Base-LX - Per il lungo raggio
Lunghezza d'onda: 1310n
Potenza di trasissione: inio -8 dB, assio -3 dB
Potenza di ricezione della sensibilità: inio -24 dB
Per una distanza assia di 20 k
Adatto per cavi in fibra onoodale 09 / 125µ
Meccaniso di bloccaggio rapido sicuro
Alimentazione a 3,3 V.
Teperatura di funzionaento: 0 ° C ~ 70 ° C
Modalità di trasissione: unidirezionale
Copatibilità produttore: [ed_ediaconverter_copatibility_3,
ed_ediaconverter_copatibility_2]
Connettore: LC
Distanza (k): 20
Modalità: odalità singola

	Velocità Ethernet: Gigabit Lunghezza d'onda: 1310 nm
--	---