

Switch DIGITUS BY ASSMAN DN-81010 Allied Telesis, Avaya, CISCO, D-Link, FOR DN-81010	
Codice	CK469220
EAN	4016032307570
Marca	DIGITUS BY ASSMAN
Part number	DN-81010
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.035
Volume (cm ³)	158.125
Modulo SFP 1,25 Gbps, multimodale, ver industriale. Connettore duplex LC, 850nm, fino a 550m Compatibilità Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyX La connessione in fibra plug and play Il collegamento in fibra ottica Plug & Play consente una rapida installazione Invia dati in alta qualità e offre inoltre un'eccellente affidabilità Distanza fino a 0,55 km con una velocità dati massima di 1,25 Gbps Temperatura di funzionamento: -40 ° C - +85 ° C I moduli ricetrasmittitore DIGITUS® mini GBIC (SFP) offrono la massima qualità e affidabilità. Sia da interruttore a interruttore, da convertitore a interruttore, da convertitore a convertitore o da qualsiasi altra applicazione: l'ampia gamma di prodotti dei moduli DIGITUS® rende possibile un uso flessibile della tecnologia delle fibre. La conformità allo standard MSA (Multi Source	

Agreement) garantisce una compatibilità con produttori terzi.

SPECIFICHE

Marca	DIGITUS BY ASSMAN
-------	-------------------

DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	70 cm
--------	-------

Lato B	100 cm
--------	--------

DIMENSIONI

Altezza	20 mm
---------	-------

Larghezza	70 mm
-----------	-------

Peso	20 gr
------	-------

Profondità	100 mm
------------	--------

SPECIFICHE

Colore primario	grigio
-----------------	--------

Funzione	Transceiver
----------	-------------

Tipologia generica	Transceiver
--------------------	-------------

Tipologia specifica	1000BASE-SX
---------------------	-------------

Altre informazioni	
--------------------	--

Modulo Mini GBIC SFP (Small Form-factor Pluggable)
Compatibile con i seguenti produttori: Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Ediax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE, Avaya, Mikrotik, ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10, RIVERSTONE, Fortinet
Alta qualità ed eccellente affidabilità
Velocità dati assia 1,25 Gbps
Confore allo standard IEEE 802.3z Gigabit
Prodotto laser di classe 1 conforme a EN 60825-1
Facile installazione plug-and-play
Conforità MSA (Multi Source Agreement)
Collegabile a caldo
Connettore: 1x LC Duplex
1000Base-SX - Per corto raggio
Lunghezza d'onda: 850nm
Potenza di trasmissione: min -8 dB, max -3 dB
Potenza di ricezione della sensibilità: min -20 dB
Per una distanza fino a 0,55 km
Adatto per cavi in fibra ottica 50 / 125µm e 62.5 / 125µm
Meccanismo di bloccaggio rapido sicuro
Alimentazione a 3,3 V.
Temperatura di funzionamento: -40 °C - +85 °C
Modalità di trasmissione: unidirezionale
Compatibilità produttore: [ed_ediaconverter_compatibility_3,

	ed_ediaconverter_copatibility_2] Connettore: LC Distanza (k): 0,5 Modalità: ultiodale Velocità Ethernet: Ethernet veloce Lunghezza d'onda: 850 n m
--	--