

Switch DIGITUS BY ASSMAN Mini Modulo GBIC SFP DIGITUS, 10Gbps, 10km DN-81201	
Codice	CK469224
EAN	4016032324140
Marca	DIGITUS BY ASSMAN
Part number	DN-81201
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.04
Volume (cm ³)	158.125
Modulo SFP + 10G, modalità singola, connettore DDM LC Duplex, 1310nm, fino a 10 km La connessione in fibra plug and play Il collegamento in fibra ottica Plug & Play consente una rapida installazione Invia dati in alta qualità e offre inoltre un'eccellente affidabilità Distanza fino a 10 km con una velocità dati massima di 10 Gbps Temperatura di funzionamento: 0 ° C ~ 70 ° C I moduli ricetrasmittitore DIGITUS® mini GBIC (SFP) offrono la massima qualità e affidabilità. Sia da interruttore a interruttore, da convertitore a interruttore, da convertitore a convertitore o da qualsiasi altra applicazione: l'ampia gamma di prodotti dei moduli DIGITUS® rende possibile un uso flessibile della tecnologia delle fibre. La conformità allo standard MSA (Multi Source Agreement) garantisce una compatibilità con produttori terzi.	

SPECIFICHE	
Marca	DIGITUS BY ASSMAN

DIMENSIONI	
Altezza	90 mm
Larghezza	115 mm
Peso	80 gr
Profondità	30 mm

SPECIFICHE	
Colore primario	grigio
Funzione	Transceiver
Tipologia generica	Transceiver
Tipologia specifica	SFP
Altre informazioni	Modulo Mini GBIC SFP (Sall For Factor Pluggable) Copabile con i seguenti produttori: Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Ediax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE, Avaya, Mikrotik, ENTERASYS, FINISAR , FORCE 10, RIVERSTONE, Fortinet Supporta DDM (Digital Diagnostic Monitoring) Alta qualità ed eccellente affidabilità Velocità dati assia di 10 Gbps Confore allo standard IEEE802.3ae 10 Gigabit Prodotto laser di classe 1 confore a EN 60825-1 Facile installazione plug-and-play Conforità MSA (Multi Source Agreeent) Collegabile a caldo Connettore: 1x LC Duplex Lunghezza d'onda: 1310n Potenza di trasissione: inio -8 dB, assio -0,5 dB Potenza di ricezione della sensibilità: inio -12,5 dB Per una distanza assia di 10,0 k Meccaniso di bloccaggio rapido sicuro Teperatura di funzionaento: 0 ° C ~ 70 ° C Modalità di trasissione: unidirezionale Copabilità produttore: [ed_ediaconverter_copatibility_3] Connettore: LC Supporto DDM: vero Distanza (k): 10 Modalità: odalità singola Velocità Ethernet: 10 Gigabit Lunghezza d'onda: 1310 n m