

Accessori per dispositivi di rete
DIGITUS BY ASSMAN DN-95102-1



Codice	CK469230
EAN	4016032441120
Marca	DIGITUS BY ASSMAN
Part number	DN-95102-1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.35
Volume (cm³)	1190

Iniettore PoE Gigabit Ethernet, pin di alimentazione 802.3af: 4/5 (+), 7/8 (-), 15,4 W

Riduci al minimo i cavi per AP wireless, telefoni IP o qualsiasi altro dispositivo PoE compatibile!

Soddisfa lo standard PoE 802.3af

Tensione di uscita 48V, 15,4 Watt

Connessione via cavo: 10/100/1000 Mbps

Assorbimento: 1,6 W max.

Digitus PoE Injector riduce al minimo i cavi durante l'installazione di dispositivi compatibili PoE come telecamere di rete IP. Viene utilizzato solo il cavo Ethernet per l'alimentazione dei dati e l'alimentazione dei dispositivi. Ciò elimina la necessità di installare una linea di alimentazione separata ed è possibile estendere la propria rete in assenza di prese di corrente o linee elettriche. L'iniettore è completamente conforme allo standard PoE IEEE 802.3af e fornisce una potenza di uscita fino a 15,4 W.

SPECIFICHE	
Tipo	gestione dei cavi
Marca	DIGITUS BY ASSMAN
Funzione	fornire collegamento

SPECIFICHE	
Funzione	Fornire Collegamento
Tipologia generica	Gestione dei cavi
Tipologia specifica	N/A
Altre informazioni	Dettagli tecnici Soddisfa lo standard PoE 802.3af Tensione di uscita 48V, 15,4 Watt Ingresso LAN RJ45 Uscita LAN (RJ45), alimentazione traite pin: 4/5 (+), 7/8 (-) Connessione via cavo: 10/100/1000 Mbps L'uscita ha un liite di corrente, una protezione da cortocircuito e un rilevaento e una classificazione autoatici del dispositivo terinale Assorbiento: 1,6 W ax. Alimentazione: 100-240 V CA, 0,8 A. Teperatura di funzionaento: -5 ° C - 45 ° C Diensioni (): 134 (L) x 56 (W) x 33 (H) Velocità Ethernet: Gigabit Standard PoE: IEEE802.3af (PoE) m