

**Accessori per dispositivi di rete STARTECH
Gigabit PoE Extender Industriale 60W
POEEXT1G60W**



Codice	CK469303
EAN	0065030889650
Marca	STARTECH
Part number	POEEXT1G60W
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.368
Volume (cm ³)	2291.52

Estensione della portata dei collegamenti PoE fino a 100 metri

Consente di estendere la portata dei collegamenti PoE fino a 100 m per alimentare dispositivi PD (Powered Device) su lunghe distanze. È possibile collegare a cascata fino a 4 extender per estendere la portata di un dispositivo PSE (sorgente PoE) fino a ulteriori 400 m, per una portata totale di 500 m tra la sorgente PSE originale e il dispositivo di destinazione.

Utilizzando un cablaggio Ethernet Cat 5e (o superiore), supporta IEEE 802.3af (PoE/Type 1), IEEE 802.3at (PoE+/Type 2) e IEEE 802.3bt (PoE+/Type 3) per dispositivi PD come telecamere

panoramiche e inclinabili, dispositivi di illuminazione, sensori e access point Wi-Fi.

Progettato per gli ambienti difficili

Questo extender PoE è dotato di un alloggiamento con grado di protezione IP-30 e dispone di un MTBF di oltre 500.000 ore (Telcordia/Bellcore) a 50 °C, per garantire affidabilità e durata a lungo termine. La temperatura d'esercizio compresa tra -40 °C e 75 °C ne consente l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni in ambienti interni ed esterni non a temperatura controllata.

Conforme a vari standard di resistenza a vibrazioni, urti e caduta libera:

- Resistenza alle vibrazioni: EN 60068-2-6
- Resistenza agli urti: EN 60068-2-27
- Resistenza alla caduta libera: EN 60068-2-32

L'extender PoE include anche gli accessori e per il montaggio su guida DIN o a parete.

Uscite di alimentazione flessibili

Accetta ingressi fino a 95 W da una sorgente PSE e può erogare 15 W, 30 W o 60 W di potenza in uscita a un dispositivo PD di destinazione. Il basso consumo energetico di 2,7 W fornisce una maggiore potenza per i dispositivi, soprattutto quando si utilizzano più extender per una singola estensione.

È dotato di protezione contro ESD, EFT e sovratensioni secondo i seguenti standard:

- ESD: IEC 61000-4-2: a contatto: 6 KV; in aria: 8 KV
- EFT: IEC 61000-4-4: potenza: 2 KV; segnale: 2 KV
- Sovratensioni: IEC 61000-4-5: potenza: 2 KV; segnale: 2 KV

Il prodotto POEEXT1G60W è coperto da una garanzia StarTech.com di due anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

SPECIFICHE

Tipo	estensore
Marca	STARTECH
Funzione	estensore

SPECIFICHE

Funzione	Estensore
Tipologia generica	Estensore
Tipologia specifica	1000BASE-X