

Alimentatori per dispositivi di rete
LEVEL ONE LEVELONE POI-2002 -
INIETTORE POE 15.4W POI-2002E



Codice	CK469308
EAN	4015867160695
Marca	LEVEL ONE
Part number	POI-2002E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.42
Volume (cm ³)	1478.125

LevelOne POI-2002 è un iniettore Power over Ethernet che non solo fornisce una soluzione conveniente per la distribuzione dell'alimentazione, ma fornisce anche un modo continuo di implementazione sull'infrastruttura LAN esistente. È dotato di protezione da sovratensioni PoE 6KV e genera fino a 15,4 W ei dati provenienti da uno switch non PoE vengono uniti e quindi trasmessi ai prodotti conformi allo standard 802.3af come le telecamere dome PoE attraverso il cablaggio Ethernet. Quindi, preservando il tuo investimento nell'aggiornamento dell'hardware senza la necessità di acquistare switch PoE aggiuntivi. Inoltre, i dispositivi non PoE come i punti di accesso wireless possono anche essere accesi da remoto aggiungendo ulteriori splitter PoE, poiché alimentazione e dati sono ulteriormente suddivisi in due cavi, quindi questi dispositivi possono essere installati in aree difficili da raggiungere come i soffitti non ci sono prese o cavi elettrici nelle vicinanze.

Caratteristiche principali- Elimina la necessità di un adattatore di alimentazione ingombrante e di una linea di alimentazione- Fornisce alimentazione e dati alle apparecchiature tramite un unico cavo Ethernet- Semplice installazione Plug and Play- Alimentazione remota fino a 100 m- Protezione contro le sovratensioni per aumentare la sicurezza- Caratteristica di interblocco unica per una facile installazione- Budget di alimentazione

PoE totale: 15,4 W, fino a 15,4 W per porta- Livello di protezione contro le sovratensioni 6KV su ciascuna porta

SPECIFICHE

Marca	LEVEL ONE
Colore	nero
Funzione	fornire alimentazione
Materiale	plastica
Tipo	poe injector

DIMENSIONI

Altezza	35,5 mm
Larghezza	173,5 mm
Peso	150 gr
Profondità	55 mm

SPECIFICHE

Colore primario	nero
Funzione	Fornire Alimentazione
Materiale	Plastica
Tipologia generica	PoE Injector
Tipologia specifica	Power Injector
Altre informazioni	<u>Power Input:</u> PoE Power Output: DC 56V / 18W Unit Output Voltage: DC 48V / 0.38A Power Requirement: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A <u>Standards & Protocols:</u> IEEE 802.3 10Base-T, Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX, Fast Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) <u>Port:</u> 1x 10/100Base-TX RJ-45 Input Port 1x 10/100Base-TX RJ-45 PoE Output Port m
Formato Chassis	Desktop
Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Power Supply	DC

Dichiarazione di Conformità

EMI/EMS: EN55024 Class B, FCC, CE, Industry Canada
ICES-003 Class B

Safety: EN60950, EN62368, UL

Environmental Test: IEC61000 ESD Level 4 (Con 8KV /Air
15KV)

Others: EN55022 Class B, Hi-pot 3KVac, Insulation
Resistance 50M, 6KV PoE Surge, EN55032, AS/NZS
CISPR32,