

**Alimentatori per dispositivi di rete
LEVEL ONE LEVELONE POI-3000 -
INIETTORE POE GIGABIT 802.3at/
PO**



Codice	CK469309
EAN	4015867158111
Marca	LEVEL ONE
Part number	POI-3000
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.455
Volume (cm ³)	1549.146

LevelOne POI-3000 è una soluzione PSE PoE ad alta potenza a porta singola per dispositivi PD PoE remoti. Generando fino a 30 W, POI-3000 fornisce alimentazione remota per nuove applicazioni come punti di accesso wireless, telecamere IP PTZ e videotelefoni. È conforme allo standard IEEE 802.3at PoE ed è indietro a IEEE802.3af. Può funzionare con dispositivi di rete 10 / 100Base-T e dispositivi 1000Base-T emergenti come Wi-MAX e punti di accesso wireless IEEE 802.11n. Per tutte le funzioni presenti in POI-3000, le persone possono ottenere il vantaggio di un'installazione di rete flessibile a costi inferiori, tempi di inattività ridotti. Fornisce inoltre una pipe a larghezza di banda elevata alla rete.

Caratteristiche principali

- IEEE 802.3af / at PoE PSE con budget energetico da 30 W.
- Rilevamento automatico e protezione di dispositivi PoE non standard
- Caratteristica di interblocco unica per una facile installazione
- Trasmissione e ricezione della velocità del filo 10/100/1000 Mbps
- Livello di protezione contro le sovratensioni 6KV su ciascuna porta

SPECIFICHE	
Marca	LEVEL ONE
Colore	nero
Funzione	fornire alimentazione
Materiale	plastica
Tipo	poe injector

DIMENSIONI	
Altezza	35,5 mm
Larghezza	173,5 mm
Peso	150 gr
Profondità	55 mm

SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Funzione	Fornire Alimentazione
Materiale	Plastica
Tipologia generica	PoE Injector
Tipologia specifica	Power Injector
Altre informazioni	<u>Power Input:</u> PoE Power Output: DC 56V / 30W Unit Output Voltage: DC 56V / 0.54A Power Requirement: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A Power Consumption: 30W (Max.) <u>Standards & Protocols:</u> IEEE 802.3 10Base-T, Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX, Fast Ethernet IEEE802.3ab 1000Base-T, Gigabit Ethernet IEEE 802.3af/at Power over Ethernet (PoE) compliant <u>Port:</u> 1x 10/100/1000Base-T RJ-45 Input Port 1x 10/100/1000Base-T RJ-45 PoE Output Port
Formato Chassis	Desktop
Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Power Supply	DC
Dichiarazione di Conformità	

	EMI/EMS: EN55024 Class B, FCC, CE, Industry Canada ICES-003 Class B Safety: EN60950, EN62368, UL Environmental Test: IEC61000 ESD Level 4 (Con 8KV /Air 15KV) Others: EN55022 Class B, Hi-pot 3KVac, Insulation Resistance 50M, 6KV PoE Surge, EN55032, AS/NZS CISPR32,
--	--