

**Alimentatori per dispositivi di rete
LEVEL ONE LEVELONE POI-3010 -
INIETTORE POE GIGABIT 802.3at7
PO**



Codice	CK469310
EAN	0846359050002
Marca	LEVEL ONE
Part number	POI-3010
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.445
Volume (cm ³)	1443.75

LevelOne POI-3010 è una soluzione PSE PoE ad alta potenza a porta singola per dispositivi PD PoE remoti. Generando fino a 30 W, il POI-3010 fornisce alimentazione remota per nuove applicazioni come punti di accesso wireless, telecamere IP PTZ e videotelefoni. È conforme allo standard IEEE 802.3at PoE ed è retrocompatibile con IEEE802.3af. Può funzionare con dispositivi di rete 10 / 100Base-T e dispositivi 1000Base-T emergenti come Wi-MAX e punti di accesso wireless IEEE 802.11ac. Per tutte le funzioni presenti in POI-3010, le persone possono ottenere il vantaggio di un'installazione di rete flessibile a costi inferiori e tempi di inattività ridotti. Fornisce inoltre una pipe a larghezza di banda elevata alla rete.

Caratteristiche principali

- IEEE 802.3af/at PoE PSE con budget energetico da 30 W.
- Rilevamento automatico e protezione di dispositivi PoE non standard
- Caratteristica di interblocco unica per una facile installazione
- Trasmissione e ricezione della velocità del filo 10/100/1000 Mbps

SPECIFICHE	
Marca	LEVEL ONE
Colore	nero
Funzione	fornire alimentazione
Materiale	plastica
Tipo	poe injector

DIMENSIONI	
Altezza	38 mm
Larghezza	143 mm
Peso	350 gr
Profondità	51 mm

SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Funzione	Fornire Alimentazione
Materiale	Plastica
Tipologia generica	PoE Injector
Tipologia specifica	Power Injector
Altre informazioni	<u>Standards & Protocols:</u> IEEE 802.3 10Base-T, Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX, Fast Ethernet IEEE802.3ab 1000Base-T, Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) <u>Port</u> : 1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 Input Port

	1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 PoE Output Port Indicator: Power, PoE Pin Assignment and Polarity: 1/2 (+), 3/6 (-) Power Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A Power Output: PoE DC 52V / 0.6A (30W) Power Consumption: 30W (Max.) Operating Temperature (°C): 0°C ~ 45°C Operating Humidity (Non-condensing): 5% to 95% Storage Temperature (°C): 0°C ~ 70°C Storage Humidity (Non-condensing): 5% to 95% m
Formato Chassis	Desktop
Posizionamento	Indoor
Power Supply	DC
Dichiarazione di Conformità	EMI/EMS: FCC Part 15, CE, RoHS Safety: EN 60950-1
SOLUZIONI	
Cablaggio Strutturato	No
Mondo Educational	No
Domotica e Smart Home	No