

**Alimentatori per dispositivi di rete
LEVEL ONE LEVELONE POI-3014 -
INIETTORE POE GIGABIT, 30W, 80
PO**



Codice	CK469311
EAN	4015867223185
Marca	LEVEL ONE
Part number	POI-3014
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.425
Volume (cm ³)	1443.75

LevelOne POI-3014 è un iniettore Power over Ethernet (PoE) che non solo fornisce una soluzione conveniente per la distribuzione dell'alimentazione, ma fornisce anche un modo semplice per distribuire Powered Devices (PD) sull'infrastruttura LAN esistente. Con l'uso di iniettori di potenza, la potenza CC fino a 30 W e i dati che provengono da uno switch non PoE vengono uniti insieme e quindi trasmessi a un PD come una telecamera di rete PoE, attraverso il cablaggio Ethernet. Ciò consente di estendere l'utilizzo dell'investimento hardware esistente senza la necessità di acquistare switch PoE aggiuntivi. Inoltre, i dispositivi non PoE come i punti di accesso wireless possono anche essere alimentati da remoto aggiungendo ulteriori splitter PoE, poiché alimentazione e dati sono ulteriormente suddivisi in due cavi. Questi dispositivi possono quindi essere installati in aree difficili da raggiungere come soffitti dove non ci sono prese o cavi elettrici nelle vicinanze".

Caratteristiche principali

- Elimina la necessità di un adattatore di alimentazione ingombrante e di una linea di alimentazione
- Fornisce alimentazione e dati alle apparecchiature tramite un unico cavo Ethernet

- Alimentazione remota fino a 100 m
- Caratteristica di interblocco unica per una facile installazione
- Protezione contro le sovratensioni per migliorare la sicurezza
- Semplice installazione Plug and Play
- Design compatto e leggero
- Budget di alimentazione PoE totale: 30 W, fino a 30 W per porta

SPECIFICHE

Marca	LEVEL ONE
Colore	nero
Funzione	fornire alimentazione
Materiale	plastica
Tipo	poe injector

DIMENSIONI

Altezza	43,4 mm
Larghezza	64,39 mm
Peso	350 gr
Profondità	145,7 mm

SPECIFICHE

Colore primario	nero
Funzione	Fornire Alimentazione
Materiale	Plastica
Tipologia generica	PoE Injector
Tipologia specifica	Power Injector
Altre informazioni	Standards & Protocols: IEEE 802.3 10Base-T, Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX, Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T, Gigabit Ethernet Port: 1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 Input Port 1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 PoE Output Port Indicator: Power, PoE Pin Assignment and Polarity: 4/5 (+), 7/8 (-) Power Input: PoE Power Output: DC 52V / 30W Unit Output Voltage: DC 52V / 0.6A Power Requirement: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A Power Consumption: 30W (Max.)

	Operating Temperature (°C): 0°C ~ 45°C Operating Humidity (Non-condensing): 5 ~ 95% Storage Temperature (°C): 0°C ~ 70°C Storage Humidity (Non-condensing): 5% ~ 95% m
Formato Chassis	Desktop
Posizionamento	Indoor
Power Supply	DC
Dichiarazione di Conformità	EMI/EMS: FCC Part 15, CE, RoHS
SOLUZIONI	
Cablaggio Strutturato	No
Mondo Educational	No
Domotica e Smart Home	No