

Cavo cat.6 stp,grigio, 0,5m	
Codice	CK469532
EAN	4002888472418
Marca	LINDY
Part number	LINDY47241
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.03
Volume (cm ³)	181.5
Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45 Cat.6 F/UTP, CCA Salva connettore integrato Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale 10 anni di garanzia Cavo di rete Cat.6 F/UTP CCA con supporto degli standard ethernet fino a 1GBase-T e una larghezza di banda fino a 250MHz, design snagless con salva connettore e contatti placcati oro. Cavo Patch Cat.6 con schermatura F/UTP (foglio su tutto il cavo). Grazie alla frequenza operativa fino a 250MHz è in grado di supportare gli standard ethernet fino a 1GBaseT, ideale per l'installazione in spazi pubblici, data center, sale server, armadi rack, sistemi di sicurezza, ecc. Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC 11801. Ogni cavo è confezionato singolarmente. I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per evitare la corrosione e per mantenere il segnale sempre integro, anche in ambienti critici. Le alte frequenze utilizzate in alcune reti possono essere causa di un elevato carico di corrente negli strati esterni dei conduttori a causa dello "skin effect", mentre il nucleo dei conduttori è soggetto a carichi elettrici molto bassi. Ciò consente di utilizzare materiali diversi nei conduttori come alluminio rivestito di rame (CCA), rendendo questo cavo più economico rispetto ai cavi in rame puro. Metrature disponibili: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m.	

SPECIFICHE	
Marca	LINDY

GENERALE	
Formato connett. esterno	Maschio
Formato connett. interno	Maschio
Tipo connett. esterno	RJ45
Tipo connett. interno	RJ45
Colore	Grigio
N° Pezzi per Confezione	1