

Cavo cat.7 s/ftp Isoh nero, 1,5m	
Codice	CK469538
EAN	4002888473088
Marca	LINDY
Part number	47308-LND
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.074
Volume (cm ³)	224
Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45 Connettori: Cat.6A / Cavo: Cat.7 S/FTP (600Mhz) Salva connettore integrato Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale 10 anni di garanzia Cavo di rete Cat.7 S/FTP LSZH con connettori Cat.6A, supporta una larghezza di banda fino a 600MHz, salva connettore integrato, contatti placcati oro per standard ethernet fino a 10 GBase-T. Cavo Patch Cat.7 con schermatura S/FTP (maglia su tutto il cavo e foglio su ogni singola coppia). Grazie alla frequenza operativa fino a 600MHz è in grado di supportare gli standard ethernet fino a 10GBaseT, ideale per l'installazione in spazi pubblici, data center, sale server, armadi rack, sistemi di sicurezza, ecc. Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC 11801. Ogni cavo è confezionato singolarmente. I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per evitare la corrosione e per mantenere il segnale sempre integro, anche in ambienti critici. Questa patch utilizza un cavo Cat.7. Inizialmente lo standard Cat.7 venne definito con i connettori GG45, introdotti come aggiornamento di RJ45, ma che non si sono mai affermati sul mercato. Nello stesso tempo i connettori RJ45 si sono rivelati adatti ai requisiti dello standard Cat.7, ma non sono mai stati certificati per esso. Pertanto sul cavo troverete stampata la seguente dicitura: "Cat.6A S/FTP patch cords with 600MHz raw cable". Colori disponibili: Grigio, Blu, Rosso, Nero, Bianco. Metrature disponibili: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m,	

15m, 20m, 30m.

SPECIFICHE	
Marca	LINDY

GENERALE	
Formato connett. esterno	Maschio
Formato connett. interno	Maschio
Tipo connett. esterno	RJ45
Tipo connett. interno	RJ45
Colore	Nero
N° Pezzi per Confezione	1