

Switch ALLIED TELESIS AT-X930-52GTX	
Codice	CK469648
EAN	0767035199467
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-X930-52GTX
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.345
Volume (cm ³)	44631
Switch 48 porte 10/100/1000T con 4 porte SFP+. Allied Telesis 48 x 10/100/1000BASE-TX ports, 2 x SFP+ ports, 2 x SFP+/Stack ports, 1 x Expansion module and dual hotswap PSU bays	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	48 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC

Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	95 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Dimensioni tabella MAC	16000
Vlan supportate	4000
Modalità Stacking	Virtual Stacking
PoE Budget	0 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Stackable	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	44 mm
Larghezza	440 mm
Peso	5100 gr
Profondità	420 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	0
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	EMC: EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A, ICES-003 class A ?? Immunity: EN55024, EN61000-3-levels 2 (Harmonics), and 3 (Flicker) – AC models only Standards: UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 ?? Certification: UL, cUL, TUV
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	48 N
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	52

Tipo e velocità porte Uplink

N/A