

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ax3600 wi-fi 6            |  |
| Codice                    | CK469666                                                                           |
| EAN                       | 0790069456947                                                                      |
| Marca                     | D-LINK                                                                             |
| Part number               | DAP-X2850                                                                          |
| Storage unit              |                                                                                    |
| Unità di vendita          | Cadauno                                                                            |
| Confezione                | 1                                                                                  |
| Imballaggio               | 1                                                                                  |
| Peso (kg)                 | 1.18                                                                               |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 5567                                                                               |

### **Wi-Fi 6 veloce e performante per ogni realtà aziendale.**

Il DAP-X2850 Wi-Fi 6-ready offre alle aziende di tutte le dimensioni velocità multi-gigabit, una capacità notevolmente maggiore e una copertura senza interferenze con gestione centralizzata. Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni, rivenditori, strutture ricettive, campus e provider di servizi gestiti che hanno bisogno di mantenere il flusso di dati, anche nelle aree più dense di dispositivi.

### **Gestisci con facilità la tua rete aziendale**

Il DAP-X2850 funziona con Nuclias Connect - una piattaforma di gestione basata su software (con controller hardware opzionale) che può essere utilizzata on-premise o come soluzione cloud ospitata su un servizio cloud pubblico. Le attività di amministrazione possono essere eseguite rapidamente dall'app Nuclias Connect o dal software basato su server/PC per un facile accesso, automazione e scalabilità della rete.

**Una performance Wi-Fi 6 all'avanguardia che potenzia il business.**

Con velocità combinate Wi-Fi 6 (802.11ax) fino a 3.600 Mbps, il DAP-X2850 consente trasferimenti di grandi quantità di dati e uno streaming video di qualità superiore, anche in ambienti molto trafficati.

Il Wi-Fi 6 garantisce una maggiore efficienza della rete e una latenza inferiore, con una capacità quasi quattro volte superiore rispetto ai precedenti standard Wi-Fi.

**Wi-Fi ottimizzato per una migliore esperienza del cliente.**

Il DAP-X2850 supporta il controllo della banda, il MU-MIMO 4x4 e il beamforming, tutti progettati per lavorare insieme per ridurre la congestione.

Inoltre, la tecnologia di bilanciamento del carico e di Airtime Fairness distribuisce i carichi di lavoro tra gli AP per un utilizzo ottimale delle risorse, consentendo a ogni dispositivo della rete di ottenere senza problemi la migliore connettività possibile, senza mettere a dura prova l'intera rete.

**Il DAP-X2850 può essere configurato in base alle esigenze di rete e ottimizzare le prestazioni.**

- Access point
- Sistema di distribuzione wireless (WDS) con access point
- WDS/Bridge (Nessuna trasmissione AP)
- Client wireless

**Installazione semplice e pulita, ovunque.**

Può essere montato a soffitto, a parete o collocato su una scrivania. La funzione PoE del DBA-X2850 consente una facile installazione con un unico cavo. Perfetto per installazioni avanzate in aree in cui non sono prontamente disponibili prese di corrente.

**Efficiente gestione multisito.**

Gestione facile di sedi multiple, grazie all'impostazione dei livelli di autorità per le sedi a livello di sede e di filiale, e all'impostazione di configurazioni diverse. I dispositivi di rete possono essere preconfigurati prima di essere inviati agli uffici regionali, consentendo distribuzioni più rapide ed efficienti.

**I tuoi ospiti online in pochissimo tempo grazie al Captive Portal**

I tuoi ospiti potranno essere online in maniera facile e veloce con un captive portal. Non solo puoi consentire il collegamento utilizzando solo l'indirizzo e-mail, Facebook o l'account Google, ma la tua azienda ha anche l'opportunità di aumentare la consapevolezza del marchio e pubblicizzare promozioni. Allo stesso tempo, può fornire informazioni sugli utenti che consentono alle aziende di comprendere meglio i propri clienti.

## SPECIFICHE

|          |                  |
|----------|------------------|
| Velocità | 2600 mbps mbit/s |
|----------|------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Marca            | D-LINK |
| Numero porte LAN | 2 n    |
| Posizionamento   | indoor |

| CARATTERISTICHE FISICHE                 |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Altezza massima                         | 212,4 mm       |
| Colore Chassis                          | Bianco         |
| Formato Chassis                         | Wall/Celling   |
| Larghezza massima                       | 212,4 mm       |
| Peso                                    | 763,8 Gr       |
| Profondità massima                      | 46,7 mm        |
| CARATTERISTICHE TECNICHE                |                |
| Posizionamento                          | Indoor         |
| Unmanaged / Autonomo                    | No             |
| Possibilità di essere anche controllato | Si             |
| ALIMENTAZIONE                           |                |
| Power Supply Frequenza                  | 50/60 Hz       |
| Power Supply Tensione                   | 24 V           |
| Power Supply                            | POE            |
| Supporto POE 802.3af                    | No             |
| CONNETTIVITÀ                            |                |
| Porta Console                           | Si             |
| Numero porte LAN                        | 2 N            |
| Velocità LAN                            | 1000 Mbps      |
| Connettori porte LAN                    | RJ-45          |
| WIRELESS                                |                |
| Banda di frequenza                      | 2,4/5 Ghz      |
| Connettore antenne opzionali            | N              |
| Velocità Wireless                       | 2600 Mbps Mbps |
| Wireless Security                       | Si             |