


Nuclias connect wifi 6 ax3000	
Codice	CK469667
EAN	0790069472930
Marca	D-LINK
Part number	DAP-X3060
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.196
Volume (cm ³)	5402.25
Ottimizza la performance con il Wi-Fi 6 e una piattaforma di gestione facile da usare Il DAP-X3060 con Wi-Fi 6 offre velocità incredibili, capacità notevolmente aumentata e copertura senza interferenze per ambienti aziendali di tutte le dimensioni. Con velocità combinate Wi-Fi 6 802.11ax fino a 3.000 Mbps, il DAP-X3060 garantisce una connettività ultra veloce, consente trasferimenti di grandi quantità di dati e uno streaming video di qualità superiore, anche in ambienti molto congestionati. Come connettività di ultima generazione, il Wi-Fi 6 garantisce una maggiore efficienza della rete e una latenza inferiore, con una capacità quasi quattro volte superiore rispetto ai precedenti standard Wi-Fi. Wi-Fi ottimizzato per una migliore esperienza del cliente. Il DAP-X3060 supporta il controllo della banda, il MU-MIMO 2x2 e il beamforming, tutti progettati per lavorare insieme al fine di ridurre la congestione.	

Inoltre, la tecnologia di Load Balancing e di Airtime Fairness distribuisce i carichi di lavoro tra gli AP per un utilizzo ottimale delle risorse, consentendo a ogni dispositivo della rete di ottenere senza problemi la migliore connettività possibile, senza mettere a dura prova l'intera rete.

Installazione semplice e immediata, ovunque serva.

Può essere montato a soffitto, a parete o collocato su una scrivania. La funzione PoE del DAP-X3060 consente una facile installazione. Non è necessario posare linee elettriche aggiuntive e i cavi risultano ordinati. Perfetto per installazioni avanzate in aree in cui non sono prontamente disponibili prese di corrente.

Gestisci la tua rete aziendale grazie a potenti comandi

Il DAP-X3060 funziona con la nostra piattaforma di gestione basata su software Nuclias Connect X, consentendoti di gestire e controllare la tua rete aziendale da qualsiasi luogo con una connessione Internet. Ciò consente un facile accesso, automazione e scalabilità della rete.

Con le analisi del traffico e i report di stato di Nuclias Connect X, le informazioni derivate da questi dati possono essere utilizzate per creare valore per l'azienda. Il traffico può essere visualizzato sull'intera rete e fino al livello di un singolo access point.

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor
Velocità	2400 mbps mbit/s

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	190 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Larghezza massima	190 mm
Peso	612,4 gr
Profondità massima	42,8 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
Cifratura Wireless	WPA/WPA2/WPA3 Personal/Enterprise, WEP 64/128-bit, SSID broadcast disable, MAC address access control, internal RADIUS server
Unmanaged / Autonomo	Si

Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	-
Software	Web (HTTP), Secure Socket Layer (SSL), Traffic control, D-Link Nuclias Connect, D-View 8
Kit e Accessori Vari	-
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE, FCC, IC, RCM, LVD, EN 60601-1-2
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Corrente	2,5 A
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	16,7 W
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	No
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.3u/ab, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), IEEE 802.3at Po
Porta Console	Si
Tipo Porta Console	RJ-45
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz

Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	2400 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	802.11ax Wi-Fi 6