

Nuclias connect wifi6 ax3000 out	
---	---

Codice	CK469668
EAN	0790069473586
Marca	D-LINK
Part number	DAP-X3060OU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.205
Volume (cm ³)	9780.75

Utilizza facilmente il Wi-Fi in ambienti esterni, rendendo la vita più comoda

Offri connettività wireless all'aperto in luoghi pubblici con questo Access Point IP68 resistente alle intemperie, sicuro e con gestione centralizzata. Offri la velocità di Wi-Fi AX3000 e ottieni una maggiore sicurezza ed efficienza della rete per gli utenti. Ideale per creare reti hotspot wireless all'aperto.

Prestazioni Wi-Fi 6 affidabili e più veloci.

Progettato per una connettività wireless affidabile e ad alta velocità utilizzando la più recente tecnologia 802.11ax. Migliora la tua rete aziendale con massime velocità del segnale wireless fino a 2402 Mbps sulla banda 5 GHz e 574 Mbps sulla banda da 2.4 GHz.

Collega senza soluzione di continuità un gran numero di persone a una rete Internet più sicura e veloce.

Supporta fino a otto VLAN per banda, per garantire più SSID per la segmentazione degli utenti. Include un meccanismo di isolamento del client wireless, che limita la comunicazione diretta da client a client. Inoltre, il Network Access Protection (NAP) consente di definire più livelli di

accesso alla rete in base alle esigenze del client.

Connettività affidabile, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Il suo robusto chassis resistente alle intemperie e certificato IP68 offre protezione da polvere, pioggia, calore, neve e ruggine, anche con temperature estive o invernali estreme, comprese tra -30 e 60 °C. Il design traspirante del foro respinge l'acqua liquida consentendo al contempo la dissipazione del calore e dell'umidità. Con le antenne ottimizzate dell'AP e il PoE 802.3at integrato, è possibile utilizzarlo esattamente dove la rete necessita di copertura wireless e dove le prese di corrente non sono disponibili.

SPECIFICHE

Velocità	2400 mbit/s
Marca	D-LINK
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	outdoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	277 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Desktop
Larghezza massima	240 mm
Peso	1159 gr
Profondità massima	50 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Outdoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si

CONFEZIONE

Software	-
Kit e Accessori Vari	Wall-mounting kit and pole-mounting kit

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità	
-----------------------------	--

	CE, FCC, UL, IP68, EN60601-1-2
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	16,7 W
Power Supply Tensione	50 V
Power Supply	DC + POE
Supporto POE 802.3af	No
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.3u/ab, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), IEEE 802.3at PoE
Porta Console	Si
Tipo Porta Console	RJ-45
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	2400 Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	Web (HTTP), Secure Socket Layer (SSL), traffic control, D-Link Nuclias Connect, D-View 8