

Nuclias connect ax3000	
Codice	CK469669
EAN	0790069477348
Marca	D-LINK
Part number	DAP-X3060W
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.98
Volume (cm ³)	4704.75

Wi-Fi affidabile in ogni stanza

Progettato per offrire copertura all'interno di camere di hotel, dormitori e sale riunioni, l'Access Point (AP) con montaggio a muro garantisce un Wi-Fi potente e stabile in qualsiasi ambiente. Alimentato tramite PoE per un'installazione semplice con un unico cavo, si monta facilmente su scatole da incasso standard US o EU, assicurando una distribuzione flessibile e senza interruzioni.

Prestazioni ultra-veloci AX3000

Sperimenta le prestazioni ultra-rapide del Wi-Fi 6 con velocità fino a 574 Mbps (2.4 GHz) e 2402 Mbps (5 GHz), garantendo alta capacità, bassa latenza e connettività senza interruzioni, perfette per streaming, videoconferenze e ambienti multi-dispositivo nei settori hospitality ed enterprise.

Porte Gigabit complete con PoE in uscita

Dotato di una porta uplink e tre porte downlink Gigabit, l'Access Point (AP) estende la connettività cablata per telefoni VoIP, PC, stampanti o smart TV. Una delle porte downlink supporta il PoE passthrough, consentendo di alimentare un dispositivo aggiuntivo senza bisogno

di un'alimentazione separata.

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Numero porte LAN	3 n
Posizionamento	indoor
Velocità	2400 mbps mbit/s

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	40,2 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall
Larghezza massima	195,68 mm
Peso	0 gr
Profondità massima	120,72 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	No
Possibilità di essere anche controllato	Si

CONFEZIONE

Manuali	Quick Start Guide
Kit e Accessori Vari	Wallmount Bracket

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità	• CE • FCC
-----------------------------	--

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V

Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	No
PROTOCOLLI	
Supporto IP	No
Supporto VLAN	Si
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	Conformità LAN: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at PoE
Porta Console	No
Numero porte LAN	3 N
Velocità LAN	1000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	2400 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11ax (WiFi 6) Compatibilità con: IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11a