

Dbx-x2830p	
Codice	CK469670
EAN	0790069454523
Marca	D-LINK
Part number	DBA-X2830P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.56
Volume (cm ³)	8267.375
Access Point Nuclias AX3600 Wi-Fi 6 Cloud-Managed DBA-X2830P Gestione remota tramite cloud Nuclias (1 anno di licenza incluso) Wi-Fi CERTIFIED 6 AX3600 dual-band, 4x4 MU-MIMO Zero-Touch Provisioning, configurazione automatica tramite cloud, scalabilità illimitata Avvisi istantanei, statistiche in tempo reale, crittografia WPA3, captive portal Registrati per ottenere la garanzia limitata a vita Wi-Fi 6 gestito tramite cloud. Gestisci la tua rete wireless da qualsiasi parte del mondo con questo access point Nuclias Cloud Wi-Fi 6 per interni. Progettato per offrire le più recenti tecnologie ed efficienza in qualsiasi struttura, è ideale per aziende di piccole e medie dimensioni, rivenditori, strutture ricettive, campus e provider di servizi gestiti. Offri velocità di trasferimento dati altamente combinate fino a 3.600 Mbps su 2 bande wireless dedicate con la più recente sicurezza wireless WPA3.	

Gestione della rete tramite Cloud con Nuclias

Gestisci la tua rete da un'unica postazione, attraverso un browser o l'app di un tablet, ovunque, in qualsiasi momento.

Licenza inclusa

Licenza Nuclias per la gestione tramite cloud della durata di un anno inclusa. Opzioni di rinnovo da 1 a 5 anni.

Wi-Fi 6

Velocità 802.11ax Wi-Fi CERTIFIED 6 dual-band combinate fino a 3,6 Gbps2.

Zero-touch Provisioning

Configurazione automatica plug-and-play, tramite cloud.

Scalabilità illimitata

Facilità nell'aggiungere o togliere, in linea con la domanda.

Porta LAN Ethernet Gigabit PoE

Alimenta il dispositivo tramite Ethernet senza la necessità di prese di corrente nelle vicinanze.

SPECIFICHE

Velocità	3600 mbps mbit/s
Marca	D-LINK
Numero porte LAN	2 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	50 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Celling
Larghezza massima	224,5 mm
Led	Alimentazione/Cloud 2,4 GHz 5 GHz LAN 1 (PoE) LAN 2
Peso	935 gr
Profondità massima	223,9 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche	Si

controllato	
CONFEZIONE	
Software	.
Kit e Accessori Vari	.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE Classe B FCC Classe B UL-2043 IC Classe B
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Corrente	2,5 A
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Potenza Assorbita	27 W
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	DC (not included) + PoE (not included)
Supporto POE 802.3af	No
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv6
Supporto VLAN	Si
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	1 porta Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps 1 porta Ethernet 10/100/1000 Mbps 1 porta console RJ45
Porta Console	Si
Tipo Porta Console	RJ-45
Numero porte LAN	2 N
Velocità LAN	2500 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	3600 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si

Conformità Wireless

IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2