

Switch D-LINK DGS-1530-10	
Codice	CK469673
EAN	0790069474644
Marca	D-LINK
Part number	DGS-1530-10
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.91
Volume (cm ³)	12388.95
La serie DGS-1530 fa parte della famiglia Layer 2 della linea di Smart Switch impilabili di D-Link, progettata per offrire velocità Gigabit cablate per reti Metro Ethernet e campus. Gli switch dispongono di una varietà di porte, tra cui porte RJ-45 10/100/1000BASE-T, porte SFP 1G e porte SFP+ 10G per garantire una maggiore larghezza di banda di rete. La protezione dalle sovratensioni, le funzionalità avanzate Layer 2 e una completa suite di strumenti di sicurezza e gestione rendono la serie DGS-1530 ideale per applicazioni Metro Ethernet e campus. Networking efficiente e resiliente La serie DGS-1530 supporta una protezione da sovratensioni fino a 6 kV su tutte le porte Ethernet RJ-45, proteggendo lo switch da picchi di tensione causati da fulmini o da cablaggi elettrici difettosi. È inoltre compatibile con lo standard ITU-T G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), che consente un tempo di ripristino di 50 millisecondi in caso di guasto di uno degli anelli, riducendo al minimo le interruzioni di servizio. Gli switch supportano anche IEEE 802.1AX e 802.3ad Link Aggregation, che permettono di raggruppare più porte per garantire ridondanza e bilanciamento del carico in ambienti mission-critical.	

Alta disponibilità e flessibilità

La serie **DGS-1530** consente di combinare più switch in un unico stack fisico o virtuale, aumentando la ridondanza su più unità, semplificando la gestione e permettendo l'amministrazione tramite un solo indirizzo IP per tutti i membri dello stack. È possibile combinare fino a 9 switch utilizzando DAC o fibre, arrivando a un massimo di 432 porte Gigabit Ethernet, consentendo di aumentare la capacità di switching in base alla crescita della domanda.

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Numero porte LAN	8 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	14,6 W
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	16000
Vlan supportate	4094
Modalità Stacking	Stacking fisico
PoE Budget	0 W
Gestione	Smart Managed (WEB)
Industriale	No
Attacco su barra DIN	No
Tipologia Layer 3	NO
Stackable	Si
Standard PoE supportati	0
Nr. slot	0
Management ridondata	Si

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	44 mm
Larghezza	280 mm
Peso	1700 gr
Profondità	180 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Cavo di alimentazione AC
Manuali	Guida di installazione rapida / documentazione
Software	-
Kit e accessori Vari	Kit di montaggio a rack 19 (staffe e viti) Piedini in gomma per installazione desktop
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	8 N
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	10
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE