

Access point wall-plate	
Codice	CK469689
EAN	6935364088972
Marca	TP-LINK
Part number	EAP235-WALL
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.345
Volume (cm ³)	744.625
Access Point Wall-Plate MU-MIMO AC1200 con porte Gigabit • Wi-Fi Dual-Band AC1200 MU-MIMO - Velocità Wi-Fi fino a 300 Mbps in 2.4 GHz e 867 Mbps in 5 GHz. • Connettività Gigabit - EAp235-Wall è dotato di 4 porte Gigabit Ethernet - 1 uplink + 3 downlink. Una delle porte di downlink supporta PoE pass-through per garantire alimentazione ai PoE powered device connessi. • Installazione semplice e Supporto PoE - EAP235-Wall è compatibile con junction box 86 mm e con gli standard EU e US, il supporto PoE 802.3af/at consente la massima flessibilità di installazione. • Design compatto - Il case ultra-slim e il design elegante rendono EAP235-Wall ideale per applicazioni in stanze d'hotel, ospedali, uffici dormitori e numerosi altri scenari. • Dispositivo integrato Omada SDN - La nuova soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Hardware e software controller Omada, Router VPN SafeStream e Switch JetStream by Omada. • App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.	

- **Rete Ospiti** - Autenticazione rapida e sicura tramite Captive Portal con molteplici opzioni di login.
- **Tecnologie Wi-Fi avanzate** - Tecnologie come MU-MIMO, Band Steering e Beamforming ottimizzano le performance della rete per offrire esperienze di connessione dalle massime prestazioni.

SPECIFICHE	
Velocità	1200 mbit/s
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	4 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	143 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall
Larghezza massima	86 mm
Peso	0 gr
Profondità massima	20 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	No
Possibilità di essere anche controllato	Si

CONFEZIONE	
Software	//
Kit e Accessori Vari	Omada AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Wall Plate Access Point EAP235-Wall Installation Guide Mounting Screw

CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	

	CE, FCC, RoHS EN60601-1-2 (MEDICAL EMC)
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	4 N
Velocità LAN	1000 Mbit/s
Connettori porte LAN	no
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Wireless Security	Si