




Codice	CK469696
EAN	4897098687765
Marca	TP-LINK
Part number	EAP620 HD
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.285
Volume (cm ³)	7442

EAP620 HD è l'Access Point Indoor Gigabit Wi-Fi 6 AX1800 ideale a garantire massime performance per scenari ad alta densità e per reti business con numerosi dispositivi wireless connessi simultaneamente.

Le tecnologie OFDMA e MU-MIMO in uplink e downlink introdotte dallo standard Wi-Fi 6 aumentano la capacità della rete fino a 4 volte rispetto al precedente standard Wi-Fi 5 (802.11ac). I protocolli 802.11k/802.11v consentono ai client di passare da un Access Point al successivo valutando la migliore qualità di segnale e senza avvertire interruzioni nella connessione, la soluzione ideale per applicazioni tempo-sensibili come VoIP o video-streaming.

La porta Gigabit Ethernet permette di aumentare la stabilità della rete supportando le connessioni wireless con un'infrastruttura potente e performante. L'access point è compatibile con lo standard 802.3at PoE+, ideale per installazioni flessibili con alimentazione Power over Ethernet. EAP620 HD fa parte della gamma Omada SDN, la soluzione Software Defined di TP-Link che integra una gamma completa di dispositivi - Access Point, Switch, Gateway e Controller - in una

soluzione altamente scalabile con gestione centralizzata in Cloud.

Omada SDN è la soluzione business wireless & networking ideale per strutture alberghiere e sanitarie, edifici scolastici, aziende, spazi pubblici e molto altro.

SPECIFICHE

Velocità	1800 mbps mbit/s
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	64 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Larghezza massima	243 mm
Peso	500 Gr
Profondità massima	243 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si

CONFEZIONE

Software	Stand Alone / Omada Controller Software o Hardware
Kit e Accessori Vari	Power Adapter

	Ceiling/Wall Mounting Kits Installation Guide
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE, FCC, RoHs
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	POE+/Ext. Power Supply
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	supports IEEE802.3at PoE
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2.4GHz & 5GHz dual band Ghz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	1800 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
SOLUZIONI	
Cloud Networking	Si
Mondo Educational	Si