

Ax3000 indor/outdoor dual band	
Codice	CK469699
EAN	4897098683552
Marca	TP-LINK
Part number	EAP650-OUTDOOR
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.39
Volume (cm ³)	5070
EAP650-Outdoor Access Point Indoor/Outdoor Wi-Fi 6 AX3000 Access Point Wi-Fi 6 (802.11ax) - Velocità Wi-Fi fino a 3 Gbps (574Mbps in 2.4GHz + 2402Mbps in 5 GHz). Scenari ad alta densità - MU-MIMO e OFDMA aumentano notevolmente la capacità della rete, fino a 4 volte maggiore rispetto al precedente standard, consentendo di gestire più dispositivi simultaneamente. Canale 160 MHz - Maggiore ampiezza di banda, HE160 raddoppia i dati trasmessi su un singolo stream. Copertura outdoor ad ampio raggio - Antenne dotate di amplificatore di segnale e scocca con protezione IP67 contro le intemperie. Tecnologia PoE - Supporta PoE+ 802.3at e alimentazione Passive PoE (adattatore incluso). Tecnologia Omada Mesh - Per la massima flessibilità di installazione. Seamless Roaming - Connessioni senza interruzioni passando da un access point al successivo.	

Dispositivo integrato Omada SDN - La soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Hardware e software controller Omada, Router VPN e Switch Ethernet e Full Fiber.

App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.

Rete Ospiti - Autenticazione rapida e sicura tramite Captive Portal con molteplici opzioni di login.

SPECIFICHE

Velocità	1200 mbps mbit/s
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor / outdoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	56,8 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Palo/Wall
Larghezza massima	280,4 mm
Peso	0 gr
Profondità massima	106,5 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor / Outdoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si

CONFEZIONE

Cavi Inclusi	Power Cord
Manuali	Installation Guide
Software	.
Kit e Accessori Vari	Passive PoE Adapter Mounting Kits Waterproof Kits Waterproof Antenna

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità	CE, FCC, RoHs
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Potenza Assorbita	12,5 W
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	No
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	1× Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (Support 802.3at PoE and Passive PoE)
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	1200 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a