

Ax3000 wall-plate dualband wifi6	
Codice	CK469701
EAN	4897098683576
Marca	TP-LINK
Part number	EAP655-WALL
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.425
Volume (cm ³)	1170.125
Wi-Fi 6 AX3000 ad alta velocità - Fino a 574 Mbps in 2.4 GHz e 2.402 Mbps in 5 GHz per una velocità totale combinata di 2.976Mbps. Massima efficienza - Copertura Wi-Fi forte e stabile in ogni stanza, trasferimenti dati ad alta velocità e senza ritardi verso più dispositivi in contemporanea. Connettività Gigabit - 4 porte Gigabit Ethernet - 1 uplink + 3 downlink. Una delle porte di downlink supporta PoE passthrough per garantire alimentazione ai dispositivi PoE connessi. Dispositivo integrato Omada SDN - La soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Hardware e software controller Omada, Router VPN e Switch Ethernet e Full Fiber.	

App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.

Rete Ospiti - Autenticazione rapida e sicura tramite Captive Portal con molteplici opzioni di login.

Installazione semplice e Supporto PoE - EAP655-Wall è compatibile con supporto standard a muro, il supporto PoE 802.3af/at consente la massima flessibilità di installazione.

SPECIFICHE

Velocità	2400 mbps mbit/s
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	4 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	143 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Larghezza massima	86 mm
Peso	300 gr
Profondità massima	42 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si

CONFEZIONE

Software	Stand Alone / Omada Controller Software o Hardware
Kit e Accessori Vari	Installation Guide Mounting Kits

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità	CE, FCC, RoHs
-----------------------------	---------------

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	Uplink: 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet Port Downlink: 3× 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports (One port supports PoE out, and the PoE out feature requires 802.3at PoE+ input.)
Porta Console	No
Numero porte LAN	4 N
Velocità LAN	1000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2.4GHz & 5GHz dual band GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	2400 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
SOLUZIONI	
Cloud Networking	Si
Mondo Educational	Si