

Ceiling mount access point	
Codice	CK469707
EAN	4895252503517
Marca	TP-LINK
Part number	EAP783
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.44
Volume (cm ³)	11200
Wi-Fi 7 Tri-Band BE19000: 11520 Mbps (6 GHz) + 5760 Mbps (5 GHz) + 1376 Mbps (2.4 GHz). Il buffering non sarà più un problema. Banda 6 GHz: nuove risorse per le connessioni Wi-Fi. 2× porte 10G: sblocca tutto il potenziale del Wi-Fi 7. Bandwidth 320MHz : la larghezza di banda fino a 320 MHz consente molte più trasmissioni simultanee alle velocità più elevate possibili. Bassa latenza e interferenze minimizzate: le tecnologie Multi-Link Operation e Multi-RUs assicurano prestazioni elevate al tuo network. Funzionalità avanzate: gestione centralizzata Omada SDN, tecnologia mesh e seamless roaming.	

SPECIFICHE	
Velocità	4804 mbps mbit/s
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	2 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	243 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Larghezza massima	243 mm
Peso	500 gr
Profondità massima	64 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Cifratura Wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si

CONFEZIONE	
Software	Stand Alone / Omada Controller Software o Hardware
Kit e Accessori Vari	Power Adapter Ceiling/Wall Mounting Kits Installation Guide

CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE, FCC, RoHs

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz

Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	POE+/Ext. Power Supply
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	802.3bt PoE++
Porta Console	No
Numero porte LAN	2 N
Velocità LAN	10000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	6 GHz GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	4804 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 6 GHz: Up to 11520 Mbps 5 GHz: Up to 8640 Mbps 2.4 GHz: Up to 1376 Mbps
SOLUZIONI	
Cloud Networking	Si
Mondo Educational	Si