

**Switch LEVEL ONE GEP-1011 -
SWITCH GIGABIT a 10 porte, uscita 8-
PoE GEP-1011**



Codice	CK469727
EAN	4015867241110
Marca	LEVEL ONE
Part number	GEP-1011
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.414
Volume (cm ³)	3010.7

Il LevelOne GEP-1011 è uno switch Gigabit Ethernet ad alte prestazioni dotato di 9 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps e 1 porta uplink SFP. Progettato per ambienti di rete in espansione, è ideale per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni in cui sono previste elevate larghezze di banda e crescenti esigenze degli utenti.

Lo switch include 8 porte abilitate PoE (PSE), che forniscono sia alimentazione che dati tramite un unico cavo Ethernet. Ciò elimina la necessità di alimentatori separati, consentendo un'implementazione flessibile di dispositivi abilitati PoE come telecamere IP, punti di accesso wireless e telefoni VoIP, specialmente in aree con accesso limitato alle prese di corrente.

Di dimensioni compatte, il GEP-1011 è ottimizzato per installazioni con vincoli di spazio, offrendo al contempo una migrazione di rete fluida e una semplice scalabilità. Supporta gli standard IEEE 802.3af/at e rileva automaticamente i dispositivi PoE collegati, garantendo un'alimentazione sicura ed efficiente.

Semplificando il cablaggio e riducendo la complessità dell'installazione, il GEP-1011 offre una soluzione economica e affidabile per l'aggiornamento a un'infrastruttura di rete Gigabit abilitata PoE.

Caratteristiche principali

Standard IEEE 802.3af/at

Potenza PoE totale: 120 W

PoE Watchdog per il rilevamento automatico e il riavvio delle telecamere che non rispondono

1 porta SFP 1000Base-X

Protezione da sovratensioni 6KV per migliorare l'affidabilità in ambienti difficili

Supporta l'installazione a parete.

SPECIFICHE

Marca	LEVEL ONE
-------	-----------

Numero porte LAN	10 n
------------------	------

ALIMENTAZIONE

Power Supply	PoE
--------------	-----

Alimentatore incluso	Si
----------------------	----

Consumo energetico	10 W
--------------------	------

Alimentazione ridondata	No
-------------------------	----

Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
--------------------------------------	-------------------------------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
---------------------------	----

Nr. porte PoE	8
---------------	---

Quality Of Service (QOS)	No
--------------------------	----

Supporto Routing (Layer 3)	No
----------------------------	----

Dimensioni tabella MAC	4000
------------------------	------

Vlan supportate	0
-----------------	---

PoE Budget	120 W
------------	-------

Gestione	Unmanaged
----------	-----------

Altre caratteristiche tecniche	IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet, IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), IEEE802.3z 1000Base-SX/LX
--------------------------------	--

Industriale	No
-------------	----

Attacco su barra DIN	No
----------------------	----

Stackable	No
-----------	----

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	108,55 mm
Larghezza	217,6 mm
Peso	600 gr
Profondità	27,8 mm
Rack-Mountable	No
Altre caratteristiche fisiche	Supporta installazione a parete
Nr. unità rack	0
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Cavo alimentazione
Manuali	Guida Rapida
Kit e accessori Vari	Alimentatore
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	10 N
Nr. porte Uplink	1
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	RJ45 10/100/1000