

Nebulaflex ap 1775mbps ax 2x2	
Codice	CK469781
EAN	4718937630554
Marca	ZYXEL
Part number	NWA50AXPROEU010
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.675
Volume (cm ³)	2185.5
NWA50AXPRO-EU0102F NWA50AXPRO, NebulaFlex Wireless Access Point Dual Radio 3x3 802.11a/b/g/n/ac/ax 2975Mbps, Porta LAN 2.5 Gigabit, supporto PoE (16W), installazione a soffitto, antenne interne. Alimentatore incluso. SOHO Features. FREE Nebula Basic Cloud Management.	

SPECIFICHE	
Velocità	1750 mbps mbit/s
Marca	ZYXEL
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	5,37 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/palo
Larghezza massima	49,6 mm
Peso	580 gr
Profondità massima	308 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Interfaccia di Gestione	NEBULA CLOUD MANAGEMENT; NEBULA CONTROL CENTER
Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Software	Management Operating mode Cloud managed/standalone ZON Utility Discovery of Zyxel switches, APs and gateways Centralized and batch configurations IP configuration IP renew Device reboot Device locating Web GUI access Firmware upgrade Password configuration Zyxel Wireless Optimizer WiFi AP planning Web UI/CLI Yes SNMP No
Kit e Accessori Vari	Included accessories PoE injector Mounting screws
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	

	Certifications Radio CC Part 15C, FCC Part 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2 EMC FCC Part 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 Safety EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1775 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2.4GHz & 5GHz dual band GHz
Connettore antenne opzionali	N
Velocità Wireless	1750 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	Wireless Standard IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a MIMO MU-MIMO Wireless speed 2.4 GHz 575 Mbps 5 GHz 1200 Mbps Frequency band 2.4 GHz USA (FCC): 2.412 to 2.462 GHz Europe (ETSI): 2.412 to 2.472 GHz 5 GHz USA (FCC): 5.15 to 5.35 GHz; 5.470 to 5.850 GHz European (ETSI): 5.15 to 5.35 GHz; 5.470 to 5.725 GHz Bandwidth 20-, 40-, 80-MHz Conducted typical transmit output power US (2.4 GHz/5 GHz) 23/26 dBm

	EU (2.4 GHz/5 GHz) 20/25 dBm
--	------------------------------