

Ion ap22 with 12v/18w power bundle	
Codice	CK469809
EAN	0190017480190
Marca	HP
Part number	R6M50A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.82
Volume (cm³)	3200
WI-FI AD ALTA VELOCITÀ PENSATA PER LE PICCOLE IMPRESE Perfetta per hotel, scuole, ristoranti e uffici professionali. Per soddisfare le crescenti esigenze e volumi di dispositivi connessi, ARUBA INSTAN ON annuncia il suo primo ACCESS POINT per il mercato SMB ad essere certificato Wi-Fi 6: AP22! Offrendo maggiori capacità e prestazioni a un prezzo competitivo, l'AP22 è l'Access Point perfetto per le piccole aziende con crescenti esigenze mobile, cloud e IoT. Gli AP22 certificati Wi-Fi 6 offrono velocità Wi-Fi più elevate, maggior capacità e latenza ridotta tra AP e dispositivi per un'esperienza Wi-Fi superiore. Con l'AP22, puoi aggiornare la tua rete Wi-Fi per migliorare le prestazioni su tutti i dispositivi ora, preparandola per altri dispositivi mobili e IoT in futuro. PUNTI DI FORZA: SEMPLICITÀ, SICUREZZA E NESSUN EXTRA COSTO PER SERVIZI/LICENZE AGGIUNTIVE • Tecnologia Fast 802.11ax, 2X2:2 MU-MIMO • Numero di dispositivi attivi consigliato per AP: 75 • Applicazione mobile e portale cloud per una gestione remota e senza licenze aggiuntive • Tecnologia Smart Mesh • Funzionalità di router/gateway WiFi integrata	

- Bluetooth integrato
- Wi-Fi Guest sicura e semplice da configurare
- Rete Wi-Fi separata per dipendenti e ospiti (aperta senza password o con login tramite social network)
- WPA2/WPA3 e Enhanced Open per un accesso sicuro alla rete

SPECIFICHE

Velocità	1750 mbit/s
Marca	HP
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	37 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Larghezza massima	153 mm
Peso	500 gr
Profondità massima	153 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	No

CONFEZIONE

Cavi Inclusi	Cavo Ethernet e alimentatore
Manuali	Guida rapida per Aruba Instant On AP22
Software	App per smartphone: Instant On (Android & iOS)

Kit e Accessori Vari	Clip per montaggio su binario a controsoffitto Clip per montaggio su superficie solida
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	UL 2043 plenum rating EN 60601-1-1 ed EN 60601-1-2 (per l'implementazione in strutture mediche) Standard 802.11ax, WPA2, WPA3, Enhanced Open (OWE)
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	AC + POE
Supporto POE 802.3af	Si
PROTOCOLLI	
Supporto VLAN	Si
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	Porta Uplink Gigabit Ethernet con supporto PoE (802.3af)
Porta Console	Si
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	1750 Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	

Radio:

Dual-radio 802.11ax 2x2 5 GHz/2,4 GHz MU-MIMO

-

Supporto massimo per la larghezza di banda:

20/40/80 MHz

-

Velocità dati massima*:

1,2 Gbps (5 GHz)

574 Mbps (2,4 GHz)

-

Numero consigliato di dispositivi:

75

-

Antenne:

Omnidirezionali Dual per MU-MIMO 2x2

-

Guadagno antenna:

4,9 dBi in 2,4 GHz

5,7 dBi in 5 GHz

-

Potenza massima di trasmissione:

Banda 5 GHz: +21 dBm (+18 dBm per catena, gain MIMO 3 dB)

Banda 2,4 GHz: +20 dBm (+17 dBm per catena, gain MIMO 3 dB)

--	--

SOLUZIONI	
-----------	--

Domotica e Smart Home	Si
Cloud Networking	Si
Gaming	Si
UCC	Si
Mondo Educational	Si