

Switch HP R8N88B#ABB R8N88B	
Codice	CK469814
EAN	0190017784960
Marca	HP
Part number	R8N88B
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.732
Volume (cm ³)	22644
HPE Aruba Networking CX 6000 24p 10M/100M/1G 4p SFP 1G Switch HPE Aruba Networking CX 6000 Switch Series è una moderna famiglia di switch di accesso entry-level, ideale per filiali aziendali e piccole e medie imprese. Progettata per un accesso sicuro, semplice e affidabile, questa famiglia di switch propone una soluzione di accesso cablato, pratica e a costi contenuti, per le reti che supportano applicazioni IoT, mobili e cloud. Predisponi la tua rete per le esigenze del futuro con un ASIC di grande potenza e con il sistema operativo per switch HPE Aruba Networking CX, offrendo agli operatori un'esperienza più efficiente e uniforme. Questa serie completamente gestita è caratterizzata da pratici uplink integrati, con un massimo di 740 W di PoE Class 4 a supporto di dispositivi IoT come telecamere di sicurezza e access point wireless. Il modello compatto e senza ventole è ideale per l'uso in ambienti di lavoro dagli spazi limitati che richiedono silenzio e concentrazione. La serie CX 6000 è facile da implementare e utilizzare con opzioni di gestione flessibili, in linea con l'ambiente aziendale e di rete. Punto di supporto delle novità: Semplifica le operazioni IT con la moderna serie di switch Layer 2, con connettività ad accesso cablato entry-level, pratica e affidabile. È dotata inoltre di pratici uplink 1 GbE integrati, fino a 740 W di PoE Class 4 per il supporto di access point, client e dispositivi IoT. Include modelli compatti e senza ventole a 8 e 12 porte per distribuzioni con limiti di spazio. La serie CX 6000 offre tutta la flessibilità necessaria per gestire e semplificare le configurazioni con HPE Aruba	

Networking Central, HPE Aruba Networking Switch Multi-Edit Software, un'interfaccia utente grafica Web di facile utilizzo o una CLI standard di settore. Predisposizione per il software-defined networking (SDN) con API REST. Switch di accesso Layer 2 entry-level. HPE Aruba Networking CX 6000 Switch Series offre connettività Ethernet gigabit e PoE opzionale, per una connettività con accesso cablato entry-level, pratica e affidabile per le reti di filiali aziendali e PMI.

Questa serie di switch offre agli operatori un'esperienza semplice e coerente con il sistema operativo per switch HPE Aruba Networking CX utilizzato in tutte le piattaforme di switch HPE Aruba Networking CX.

Gli switch di livello professionale completamente gestiti offrono funzionalità Layer 2 con supporto per routing statico, elenchi di controllo degli accessi (ACL), qualità del servizio (QoS) affidabile, prioritizzazione del traffico, sFlow e IPv6.

La serie CX 6000 consente inoltre una distribuzione di dimensioni adeguate, con una varietà di modelli 1U a 8, 12, 24 e 48 porte e pratici uplink 1 GbE integrati, oltre a un massimo di 740 W di PoE Class 4.

Semplifica l'attribuzione della proprietà senza richiedere licenze software né abbonamenti per gli switch. Prestazioni e potenza predisposte per l'AI. HPE Aruba Networking CX 6000 Switch Series è progettata con ASIC dedicato che offre bassissima latenza, buffering di pacchetti superiore e consumo energetico ottimizzato, ideali per i requisiti di AI, Wi-Fi 7 e IoT.

Supporta fino a 740 W IEEE 802.3at PoE Class 4 con un massimo di 30 W per porta, per consentire implementazioni complete di access point wireless e dispositivi IoT.

Presentano fino a quattro uplink 1 GbE wire-speed integrati ed eliminano i colli di bottiglia a livello di accesso, laddove si connettono utenti e dispositivi. Configurazione e gestione semplificate. HPE Aruba Networking CX 6000 Switch Series offre la flessibilità necessaria per gestire e semplificare le configurazioni con HPE Aruba Networking Central, HPE Aruba Networking Switch Multi-Edit Software, un'interfaccia utente grafica Web di facile utilizzo o una CLI standard di settore.

HPE Aruba Networking Switch Multi-Edit Software introduce l'automazione che consente rapide modifiche in tutta la rete e verifica la conformità alle policy dopo gli aggiornamenti della rete.

Offre inoltre gestione unificata su reti cablate, wireless e WAN tramite HPE Aruba Networking Central.

Riduce le attività manuali legate alle operazioni IT nell'implementazione iniziale o nelle continue modifiche alla configurazione per supportare attività di aggiunta, spostamento e modifica con porte non caratterizzate da colori, tramite i ruoli utente locali e LMA (Local MAC Authentication).

La serie CX 6000 è predisposta per la rete software-defined con API REST, per una programmabilità capillare delle attività di rete.

SPECIFICHE

Marca	HP
Numero porte LAN	24 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Sì
Consumo energetico	33 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0

Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Dimensioni tabella MAC	8192
Vlan supportate	4094
PoE Budget	0 W
Gestione	Managed (CLI)
Altre caratteristiche tecniche	Caratteristiche DHCP: DHCP client
Industriale	No
Tipologia Layer 3	L3 Lite Web Gestito
Stackable	No
Nr. slot	16
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	201 mm
Larghezza	44 mm
Peso	2600 gr
Profondità	442 mm
Rack-Mountable	Si
Altre caratteristiche fisiche	Fattore di forma: 1U
Nr. unità rack	1
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	24 N
Altre informazioni sulla connettività	Quantità di slot per modulo SFP: 4
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE