

Rku r350 xx 11ax indoor ap 2x2:2	
Codice	CK469883
EAN	
Marca	RUCKUS NETWORKS
Part number	9U1-R350-WW02
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.57
Volume (cm ³)	2661.75
Ruckus 802.11ac dual-band concurrent 2.4 GHz & 5 GHz, Wired/Wireless Wall Switch, 1 10/100/1000 & 4 10/100 Ethernet Access Ports, POE in, PoE out (one port), USB port. Does not include DC power supply.	

SPECIFICHE	
Velocità	867 mbps mbit/s
Marca	RUCKUS NETWORKS
Numero porte LAN	0 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	29 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall
Larghezza massima	171 mm
Peso	210 gr
Profondità massima	90 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	No
Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Software	Web Interface
Kit e Accessori Vari	Fornito con il necessario per la sua installazione
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	EN 60950-1 Safety EN 60601-1-2 Medical EN 61000-4-2/3/5 Immunity EN 50121-1 Railway EMC EN 50121-4 Railway Immunity IEC 61373 Railway Shock & Vibration UL 2043 Plenum EN 62311 Human Safety/RF Exposure WEEE & RoHS ISTA 2A Transportation
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	AC + POE
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	0 N
Velocità LAN	1000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	867 Mbps Mbit/s

Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11a/b/g/n/ac2.4GHz and 5GHz concurrent operation