

Ruckus t750 802.11ax outdoor wir	
Codice	CK469897
EAN	
Marca	RUCKUS NETWORKS
Part number	901-T750-WW01
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.465
Volume (cm ³)	19890
Outdoor Wireless Access Point, 4x4:4 Stream, Omnidirectional Beamflex+ coverage, 2.4GHz and 5GHz concurrent dual band Ruckus T750 802.11ax Outdoor Wireless Access Point, 4x4:4 Stream, Omnidirectional Beamflex+ coverage, 2.4GHz and 5GHz concurrent dual band, (1x) 2.5G Ethernet port, (1x) 10/100/1000 Ethernet port, 100-240 Vac, POE in and PSE out, Fiber SFP/SFP+, GPS, IP-67 Outdoor enclosure, -40 to 65C Operating Temperature.	

SPECIFICHE	
Velocità	2600 mbps mbit/s
Marca	RUCKUS NETWORKS
Numero porte LAN	1 n

Posizionamento	indoor
----------------	--------

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	620 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Larghezza massima	2060 mm
Peso	1010 gr
Profondità massima	2350 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Software	NA
Kit e Accessori Vari	NA
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	· EN 60950-1 Safety · EN 60601-1-2 Medical · EN 61000-4-2/3/5 Immunity · EN 50121-1 Railway EMC · EN 50121-4 Railway Immunity · IEC 61373 Railway Shock & (bbr-on · UL 2043 Plenum · EN 62311 Human Safety/RF Exposure · WEEE & RoHS · ISTA 2A \$r-nsror -on
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Tensione	48 V
Power Supply	AC
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N

Velocità LAN	2400 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	No
Banda di frequenza	5 GHz GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	2600 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802/11a/b/g/n/ac/ax