

**Telecamera cctv LEVEL ONE LEVELONE
DSK-8001 - KIT VIDEOSORVEGLIANZA
8-CANALI DSK-8001E**



Codice	CK469930
EAN	4015867226292
Marca	LEVEL ONE
Part number	DSK-8001E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.62
Volume (cm ³)	18352

Il kit di sorveglianza TVCC a 8 canali di LevelOne offre un modo ideale per monitorare una casa o un edificio di grandi dimensioni, per situazioni che richiedono una sorveglianza di livello professionale. Grazie alle telecamere ad alta definizione di qualità superiore posizionate su tutti i lati dell'edificio, tutti i punti di accesso possono essere sorvegliati in modo sicuro a qualsiasi ora del giorno e della notte. Un software sofisticato consente di monitorare facilmente tutte le otto telecamere da qualsiasi PC, laptop, tablet o smartphone. Le telecamere sono tutte conformi allo standard di resistenza alle intemperie IP66 e funzionano a temperature comprese tra -10°C e 55°C. I LED a infrarossi integrati supportano il monitoraggio notturno fino a 30 metri di distanza, fornendo immagini cristalline in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione. Le telecamere di qualità offrono anche la registrazione e la riproduzione a schermo intero e ad alta risoluzione. Tutto ciò di cui avete bisogno per sorvegliare in modo sicuro la vostra casa o la vostra azienda, garantendo la massima tranquillità.

Caratteristiche principali

- Compressione H.264 per un efficiente trasferimento e archiviazione dei dati
- Porta USB integrata per backup, aggiornamento del firmware e mouse

- Uno slot per dischi da 3,5 supporta una capacità di disco fino a 6 TB
- LED a infrarossi incorporati per una visione notturna fino a 20 m
- Risoluzione da 2 megapixel ad alta definizione
- Alloggiamento resistente alle intemperie con classificazione IP66
- Supporta uscite VGA e HDMI

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Marca	LEVEL ONE
Tecnologia	cctv

DIMENSIONI

Altezza	43 mm
Larghezza	225 mm
Peso	1500 gr
Profondità	235 mm

FEATURES

Angolo	65
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	.
Wireless Security	.
Rilevazione Movimento	Si
Distanza Visione Notturna	30 m
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	Si

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	Si
Manuale italiano	No
Tipo Software	cd
Supporto	No

CONFORMITÀ

Conformità CEE	CE
Conformità ETSI	FCC

Conformità LAN	.
Conformità Wireless	.
Altre certificazioni conformità	Camera Waterproof IP66
HARDWARE	
Power Supply Type	AC/DC
Protocollo Qos	No
Qos Type	.
Supporto IP	.
Temperatura di lavoro min	0
Temperatura di lavoro max	55
Trasmissioni in frequenza	.
Alimentazione	12 V
Protocollo IPv4/v6	No
Protocollo Http	No
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero intefacce management	0
Diametro lente	3,6 mm
RAGGIO MOVIMENTO	
Movimento orizzontale (sx)	0 °
Movimento orizzontale (dx)	0 °
Movimento verticale (alto)	0 °
Movimento verticale (basso)	0 °
GENERALE	

Colore primario	Nero
Microfono incorporato	Si
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	CCTV
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Bullet
Uso Notturno	Si
Tipo Segnale Video	BNC
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66
IMMAGINE	
Sensore	1/3
Numero pixel effettivi	0 px
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Rapporto focale	2 F
Illuminazione minima	0 lux
Durata otturazione 1/	0 sec
Formato video digitale	Funzione non supportata
Altre caratteristiche immagine	Support XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP Six type single ; 1/3 CMOS sensor of camera, 1920x1080 Pixel 3.6mm F2.0 ,View angle 96 degree 30 Meter IR LED
Risoluzione orizzontale massima	0 px
Risoluzione verticale massima	0 px
Velocità di riproduzione	0 fps
Formato foto digitale	Funzione non supportata