

Telecamera ip LEVEL ONE LEVELONE FCS-3098 - TELECAMERA IP GEMINI DOME ZOOM FCS-3098	
Codice	CK469937
EAN	4015867228647
Marca	LEVEL ONE
Part number	FCS-3098
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.265
Volume (cm ³)	7374.5
La telecamera per esterni a cupola fissa LevelOne FCS-3098 offre una soluzione di sorveglianza IP per esterni altamente affidabile ed economica in un involucro montato a cupola a basso profilo, classificato IP67 e in grado di resistere a condizioni operative esterne come pioggia, neve e calore estremo , polvere e umidità. L'FCS-3098 offre una risoluzione di 8 Megapixel e, con PoE standard 802.3af, può utilizzare un singolo cavo Cat.5 per alimentare sia l'alimentazione che i dati, rendendo le implementazioni facili e flessibili. Il montaggio a cupola impedisce manomissioni dannose della telecamera, rendendola una scelta sicura e intelligente per tutte le installazioni esterne. Caratteristiche principali - Dispone di WDR (Wide Dynamic Range) per migliorare la visibilità in ambienti estremamente luminosi o bui - Slot per scheda Micro SDHC/SDXC integrato per l'archiviazione locale - LED a infrarossi integrati per la visione notturna fino a 30 m - Supporto a doppia alimentazione: 12 V CC/PoE (IEEE 802.3af)	

- Risoluzione ad alta definizione di 8 Megapixel
- Compressione video: H.264, H.265, MJPEG
- Alloggiamento antivandalo classificato IK10
- Alloggiamento resistente alle intemperie con grado di protezione IP67
- Supporta lo zoom ottico 4.3X

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Marca	LEVEL ONE
Tecnologia	ip

DIMENSIONI

Altezza	153,4 mm
Larghezza	133,1 mm
Peso	1287 gr
Profondità	153,4 mm

FEATURES

Angolo	2.8~12mm motorized VF lens,F2.0
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	.
Wireless Security	.
Rilevazione Movimento	Si
Distanza minima rilevamento	30 mt
Distanza Visione Notturna	30 m
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	Si

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	No
Tipo Software	CD risorse (Manuale utente, Utilità, Software di monitoraggio 64-CH)
Supporto	No

CONFORMITÀ

Conformità CEE	CE
----------------	----

Conformità ETSI	FCC
Conformità LAN	IEEE 802.3af
Conformità Wireless	.
Altre certificazioni conformità	UL,IK10,IP67
HARDWARE	
Power Supply Type	DC/PoE
Protocollo Qos	Si
Qos Type	802.1X
Supporto IP	IPv4, IPv6
Temperatura di lavoro min	-30 °C
Temperatura di lavoro max	60 °C
Alimentazione	12 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	0
Diametro lente	12 mm
RAGGIO MOVIMENTO	
Movimento orizzontale (sx)	115 °
Movimento orizzontale (dx)	35 °
Movimento verticale (alto)	60 °
Movimento verticale (basso)	19 °
GENERALE	

Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	Si
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67
IMMAGINE	
Sensore	1/2.5 "
Numero pixel effettivi	8000000 px
Zoom ottico	4,3 x
Zoom digitale	0 x
Rapporto focale	2 F
Illuminazione minima	0,01 lux
Durata otturazione 1/	100000 sec
Formato video digitale	H264, H265, MJPEG
Altre caratteristiche immagine	Resolution: 50Hz: 20 fps (3840*2160), 25 fps (2944*1656, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720) 60Hz: 20 fps (3840*2160), 30 fps (2944*1656, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720)
Risoluzione orizzontale massima	3840 px
Risoluzione verticale massima	2160 px
Velocità di riproduzione	20 fps
Formato foto digitale	JPEG
AMBIENTE	
Umidità	0 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60°C
Range di umidità di funzionamento	Comparative Humidity >90%

SOLUZIONI

Videosorveglianza

Si

Domotica e Smart Home

No