

**Telecamera ip LEVEL ONE LEVELONE
FCS-5095 - TELECAMERA IP GEMINI
FISSA 8MP FCS-5095**



Codice	CK469941
EAN	4015867228654
Marca	LEVEL ONE
Part number	FCS-5095
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.76
Volume (cm ³)	13167

LevelOne FCS-5095 è una telecamera per esterni a posizione fissa che offre una soluzione ultra affidabile ed economica per le reti di sorveglianza IP esterne ed è classificata IP67 per funzionare in condizioni di pioggia, calore estremo, neve, polvere e umidità. Offrendo immagini chiare e nitide con una risoluzione di 8 Megapixel e la versatilità del PoE standard 802.3at per trasferire alimentazione e dati tramite un unico cavo Cat.5, LevelOne FCS-5095 dovrebbe essere una parte essenziale di qualsiasi implementazione di sicurezza che richieda un sistema intelligente e affidabile telecamere da esterno.

Caratteristiche principali

- Risoluzione ad alta definizione da 8 Megapixel (3840 x 2160).
- LED a infrarossi integrati per la visione notturna fino a 50 m
- Supporto per doppia alimentazione: 12 V CC/PoE (IEEE 802.3at)
- Compressione video: H.264, H.265, MJPEG
- Alloggiamento antivandalo classificato IK10
- Alloggiamento resistente alle intemperie con grado di protezione IP67

- Supporta lo zoom ottico 4.3X

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Marca	LEVEL ONE
Tecnologia	ip

DIMENSIONI

Altezza	144,13 mm
Larghezza	144,13 mm
Peso	1893 gr
Profondità	332,73 mm

FEATURES

Angolo	Horizontal field of view: 120 to 36 Vertical field of view: 62 to 20.5 Diagonal field of view: 149 to 42
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	.
Wireless Security	.
Rilevazione Movimento	Si
Distanza Visione Notturna	50 m
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	Si

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	No
Tipo Software	CD risorse
Supporto	No

CONFORMITÀ

Conformità CEE	CE
Conformità ETSI	FCC
Conformità LAN	.
Conformità Wireless	.

Altre certificazioni conformità	UL,IK10,IP67
HARDWARE	
Power Supply Type	DC/PoE
Protocollo Qos	Si
Qos Type	IEEE802.1x
Supporto IP	IPv6
Temperatura di lavoro min	-30
Temperatura di lavoro max	60
Trasmissioni in frequenza	.
Alimentazione	12 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero intefacce management	0
RAGGIO MOVIMENTO	
Movimento orizzontale (sx)	120 °
Movimento orizzontale (dx)	36 °
Movimento verticale (alto)	62 °
Movimento verticale (basso)	20,5 °
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	Si
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP

Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Bullet
Uso Notturno	Si
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67
IMMAGINE	
Sensore	1/2.5
Numero pixel effettivi	8000000 px
Zoom ottico	4,3 x
Zoom digitale	0 x
Rapporto focale	1,4 F
Illuminazione minima	0,01 lux
Durata otturazione 1/	100000 sec
Formato video digitale	H264, H265, MJPEG
Altre caratteristiche immagine	<u>Resolution</u> : 50Hz: 20 fps (3840 * 2160), 25 fps (2560 * 1920, 2560 * 1440, 1920 * 1080, 1280 * 720) 60Hz: 20 fps (3840 * 2160), 30 fps (2560 * 1920, 2560 * 1440, 1920 * 1080, 1280 * 720) <u>Zoom Type</u> : Motorization
Risoluzione orizzontale massima	3840 px
Risoluzione verticale massima	2160 px
Velocità di riproduzione	20 fps
Formato foto digitale	JPEG
AMBIENTE	
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60°C
SOLUZIONI	
Videosorveglianza	Si