

Telecamera ip LEVEL ONE LEVELONE FCS-5202 - TELECAMEMRA IP FISSA 4MP H.265 FCS-5202	
Codice	CK469942
EAN	4015867207758
Marca	LEVEL ONE
Part number	FCS-5202
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.655
Volume (cm ³)	3432
LevelOne FCS-5202 è una telecamera per esterni a posizione fissa che offre una soluzione estremamente affidabile ed economica per le reti di sorveglianza IP per esterni ed è classificata IP67 per funzionare in condizioni di pioggia, calore estremo, neve, polvere e umidità. Offrendo immagini chiare e nitide con una risoluzione di 4 megapixel e la versatilità del PoE standard 802.3af per trasferire alimentazione e dati tramite un singolo cavo Cat.5, LevelOne FCS-5202 dovrebbe essere una parte essenziale di qualsiasi implementazione di sicurezza che richiede intelligente e affidabile telecamere esterne. Caratteristiche principali - Risoluzione ad alta definizione da 4 megapixel - Compressione video: H.264, H.265, MJPEG - Dispone di WDR (Wide Dynamic Range) per migliorare la visibilità in ambienti estremamente luminosi o bui - LED a infrarossi integrati per la visione notturna fino a 30 m - Custodia IP67 resistente alle intemperie	

** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente.

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Marca	LEVEL ONE
Tecnologia	ip

DIMENSIONI

Altezza	70 mm
Larghezza	70 mm
Peso	420 gr
Profondità	155,03 mm

FEATURES

Angolo	4 mm @ F1.6: horizontal FOV: 83°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 99°
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	.
Wireless Security	.
Rilevazione Movimento	Si
Distanza minima rilevamento	30 mt
Distanza Visione Notturna	30 m
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	Si

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	No
Tipo Software	Pacchetto software gratuito di sorveglianza e CMS (Central Management System) con licenza a 64 canali
Supporto	Si

CONFORMITÀ

Conformità CEE	CE, ROHS
Conformità ETSI	FCC
Conformità LAN	

	PoE (802.3af, class 3)
Conformità Wireless	.
Altre certificazioni conformità	ONVIF, IP67, TVS 2000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection
HARDWARE	
Power Supply Type	DC/PoE
Protocollo Qos	Si
Supporto IP	IPv4/IPv6
Temperatura di lavoro min	-30
Temperatura di lavoro max	60
Trasmissioni in frequenza	.
Alimentazione	12 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero intefacce management	0
Diametro lente	4 mm
RAGGIO MOVIMENTO	
Movimento orizzontale (sx)	0 °
Movimento orizzontale (dx)	0 °
Movimento verticale (alto)	0 °
Movimento verticale (basso)	0 °
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No

Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Bullet
Uso Notturno	Si
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67
IMMAGINE	
Sensore	1/3
Numero pixel effettivi	4000000 px
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	8 x
Rapporto focale	1,6 F
Illuminazione minima	0,01 lux
Durata otturazione 1/	100000 sec
Formato video digitale	H264, H265, MJPEG
Altre caratteristiche immagine	4 mm @ F1.6: horizontal FOV: 83°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 99° Video: - Adjustable image size, quality and bit rate - Configurable brightness, sharpness, contrast, saturation, white balance and exposure - AGC/AWB/AES - Back Light Compensation (BLC) - Wide Dynamic Range (WDR)120dB - 3D Noise Reduction (3DNR) - Flip & Mirror - Portrait Mode - Privacy Mask - Time Stamp and Text Caption Overlay Image Layout: Streaming: Up to 3 video streams ; Motion Detection: 3 Detection Zones
Risoluzione orizzontale massima	2688 px
Risoluzione verticale massima	1520 px
Velocità di riproduzione	30 fps

Formato foto digitale	JPEG
AMBIENTE	
Umidità	10 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60°C