

Telecamera digitale IMOU PTZ Wi-Fi IPC-S7UP-11M0WE	
Codice	CK469970
EAN	6976391035157
Marca	IMOU
Part number	IPC-S7UP-11M0WE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.072
Volume (cm ³)	8189.75
IMOU IPC-S7UP-11M0WED Telecamera dome PT Wi-Fi tripla ottica PT 11 Megapixel, illuminazione IR 30 metri, rilevamento umano e sonoro, audio bidirezionale, sirena Sensore di immagine Sensore CMOS progressivo da 1/3,06" e 5 megapixel Sensore CMOS progressivo da 1/2,8" e 3 megapixel Sensore CMOS progressivo da 1/2,8" e 3 megapixel Codifica del flusso principale 2880 x 1620 30 fps (5 MP) 3K 2304 x 1296 30 fps (3 MP) 2K 2304 x 1296 30 fps (3 MP) 2K Primavera 3,6 mm (angolo di visione diagonale 106o) 3,6 mm (angolo di visione diagonale 60o) 3,6 mm (angolo di visione diagonale 60o) Movimento panoramico/inclinabile remoto Orizzontale: 355°, Verticale: -0~90° Modalità di tracciamento Tracciamento del movimento Illuminazione a infrarossi LED IR 0 lux (30 m) Luce LED bianca, luce di avviso blu e rossa Audio Audio bidirezionale (microfono e altoparlante) / Sirena integrata	

Tipi di rilevamento Rilevamento del movimento tramite sensore video Rilevamento di suoni anomali
 Rilevamento intelligente di esseri umani
 Rilevamento di veicoli
 Memoria interna Supporta 2 schede microSD (max. 1024 GB)
 Archiviazione esterna NVR Imou o Dahua tramite protocollo privato.
 Registrazione cloud Imou Protect tramite abbonamento nell'app.
 Interfaccia di rete Wi-Fi 6: IEEE802.11ax/b/g/n, doppia antenna 120 m
 Ethernet 10/100 BaseT (RJ45)
 Accesso remoto App per smartphone: Imou Life
 Software: Imou PC
 Nessun accesso al browser disponibile
 Alimentazione CC 12V / 1500mA
 Grado di protezione Adatto per esterni
 Temperatura operazione -20° C ~ +50° C
 Dimensioni 162 mm x 127 mm x 202 mm
 Peso 650,4 grammi

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Marca	IMOU
Tecnologia	digitale

DIMENSIONI

Altezza	126,18 mm
Larghezza	161,19 mm
Peso	650,4 gr
Profondità	202,2 mm

FEATURES

Angolo	87°(H), 47°(V),106°(D)
Numero Antenne	2
Rilevazione Movimento	Si
Frequenza operativa	2,4 MHz
Distanza Visione Notturna	30 m

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	Si

HARDWARE

Power Supply Type	AC/DC
-------------------	-------

Protocollo Qos	No
Temperatura di lavoro min	-30 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Alimentazione	220 V
Protocollo IPv4/v6	No
Protocollo Http	No
Protocollo Https	No
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	1024
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	Si
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	RJ-45 10/100 Mbps (Base-T)
Numero interfacce management	0
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	Si
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	Digitale
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	PTZ
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	3.6 "
Rapporto focale	0 F
Illuminazione minima	0 lux
Durata otturazione 1/	0,1 sec
Formato video digitale	H.264
Risoluzione orizzontale massima	2304 px
Risoluzione verticale massima	1296 px

Velocità di riproduzione	15 fps
Formato foto digitale	JPEG